ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	INVT HT1101CS	INVT	HT1101CS	Shenzhen INVT Electric Co., Ltd	1. Ընդհանուր տվյալներ APC կամ INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական պարամետրերով , չօգտագործված լրիվ նոր Տիպ՝ Online Double Conversion, Հզորություն՝ 1 kVA / 1 kW. Մուտք՝ միաֆազ Ելք՝ միաֆազ, 2. Մուտքային պարամետրեր,Լարման միջակայք՝ 110V – 300V Լրիվ բեռնվածքի դեպքում՝ 176V – 276V, Հաճախականություն՝ 50/60 Hz Հաճախականության միջակայք՝ 40Hz – 70Hz,Մուտքային հզորության

					գործակից՝ ≥0.99, 3. Ելքային պարամետրեր Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC, Լարման կայունացում՝ ±1% Ելքային հզորության գործակից՝ 1.0,THD՝ ≤2% (գծային), ≤5% (ոչ գծային) Crest Factor՝ 3:1, 4. Մարտկոցային համակարգ, DC լարում՝ 36VDC Մարտկոցներ՝ 12V, 7Ah × 3, Լիցքավորման հոսանք՝ 1A, Cold Start՝ կա 5. Արդյունավետություն, Normal mode՝ մինչև 89.5% ECO mode՝ մինչև 97%, 6. Պաշտպանություններ, Գերլարում Կարճ միացում, Գերբեռնվածություն, Ջերմաստիճան 7. Ինտերֆեյսներ, RS232, RS485, USB, SNMP, AS400, EPO Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	INVT HT1101CS	INVT	HT1101CS	Shenzhen INVT Electric Co., Ltd	1. Общая информация Оригинальный товар марки APC или INVT с соответствующими техническими параметрами нового поколения, новый, неиспользованный. Тип: Онлайн двухконтурный преобразователь, Мощность: 1 кВА / 1 кВт. Вход: Однофазный Выход: Однофазный, 2. Входные параметры, Диапазон напряжения: 110 В – 300 В Полная нагрузка: 176 В – 276 В, Частота: 50/60 Гц Диапазон частот: 40 Гц – 70 Гц, Коэффициент мощности на входе: ≥0,99, 3. Выходные

					параметры Выходное напряжение: 200/208/220/230/240 В переменного тока, Стабилизация напряжения: ±1% Коэффициент мощности на выходе: 1,0, THD: ≤2% (линейный), ≤5% (нелинейный) Коэффициент амплитуды: 3:1, 4. Аккумуляторная система, Напряжение постоянного тока: 36 В постоянного тока Аккумуляторы: 12 В, 7 Ач × 3, Ток зарядки: 1 А, Холодный запуск: Да 5. КПД, Нормальный режим: до 89,5% ЭКО-режим: до 97%, 6. Защита от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки и перегрева 7. Интерфейсы: RS232, RS485, USB, SNMP, AS400, EPO Гарантийный срок: 1 год