

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-48/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | Կառավարման, Էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, - ջիղերի քանակը - 10, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ <sup>2</sup> ,<br>թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600վ, ցածր ծխաառաջացմամբ՝ համաձայն EN 61034-2-ի կամ<br>համարժեքը, շահագործման (անշարժ վիճակի) թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°С-ից մինչև +50°С, արտաքին<br>թաղանթապատումը - պոլիվինիլքլորիդե (pvc), մալուխի քաշը - 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն<br>մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, մալուխի արտաքին տրամագիծը 10մմ, շահագործման<br>ժամկետը 10 տարի: Երկարությունը 250մ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-48/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1          | Կառավարման, Էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, - ջիղերի քանակը - 10, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ2, թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600վ, ցածր ծխաառաջացմամբ՝ համաձայն EN 61034-2-ի կամ համարժեքը, շահագործման (անշարժ վիճակի) թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°c-ից մինչև +50°c, արտաքին թաղանթապատումը - պոլիվինիլքլորիդե (pvc), մալուխի քաշը - 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, մալուխի արտաքին տրամագիծը 10մմ, շահագործման ժամկետը 10 տարի: Երկարությունը 250մ: |