

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՐՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PARK SABZ ARIKEN IRANIAN CO.	ճոճանակներ	ճոճանակներ	PARK SABZ ARIKEN IRANIAN CO.	Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն: Չափերը` • երկարությունը` 2630մմ, • լայնությունը` 280մմ, • բարձրությունը` 858մմ Նախատեսված է մանկապարտեզի բակում տեղադրելու համար` երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և

Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-  
երով: Պետք է արտադրված լինի ISO  
9001-2015-ի համաձայն:  
Օգտագործված բոլոր նյութերն  
պետք է ունենան հիգիենիկ  
վկայականներ և հաստատված  
լինեն երեխաների համար  
արտադրանքի արտադրության մեջ  
օգտագործելու համար:  
Հավասարակշիռը բաղկացած է  
հենաձողից և հավասարակշռողից,  
նստատեղերից և բուֆերներից:  
Մետաղական մասերը պետք է  
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու  
եմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե  
եմալը ունի բարձր  
դիմադրողականություն կլիմայական  
պայմաններին և երկար  
պահպանում է եսթետիկ տեսքը:  
Նրբատախտակի մասերը պետք է  
ներկված լինեն NORDICA կամ  
Renowood կամ Remmers Deckfarbe  
ներկով և պետք է լաքապատվեն  
TECHNOCRAAT կամ Tikkurila կամ  
համ Renner լաքով: Ծածկույթը  
ստեղծում է դիմացկուն մակերես:  
Դուրս ցցված ամրակները պետք է  
փակվեն դեկորատիվ  
պոլիէթիլենային գլխարկներով:

խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով:  
Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով առնվազն 500 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57 \* 3 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, առնվազն 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում պետք է ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է առնվազն  $D = 25$  մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, առնվազն 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում

Է խցանով, պետք է եռակցվեն առնվազն 4 \* 40 մմ չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 9 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից ոչ ավելի, քան 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52 մմ հեռավորության վրա, առնվազն 8,5 մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ առնվազն 26,8 \* 2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին մասում եռակցվում է առնվազն 21,3 մմ տրամագծով և առնվազն 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը պետք է բաղկացած լինի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

НОРО ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<СУБ-ЕУД/12P-26/11>> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 80 \* 40 \* 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղի պատրաստված 60 \* 85 մմ չափսերով թիթեղները պետք է

եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի տեխնիկական հատկանիշները: Խողովակները պետք է

փոխկապակցված լինեն առնվազն 143 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են առնվազն 80 \* 40 \* 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը պետք է եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				<p>վերին եզրից ոչ ավելի, քան 87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով:</p> <p>Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով:</p> <p>Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով</p>
--	--	--	--	--