ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՐՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	PARK SABZ ARIKEN IRANIAN CO.	մանկական խաղահրապարակների սահարաններ	մանկական խաղահրապարակների սահարաններ	PARK SABZ ARIKEN IRANIAN CO.	Արտաքին չափերը՝ Երկարություն՝ 4540 մմ, Լայնություն՝ 4810 մմ, Բարձրություն՝ 3490մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից:Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է

						դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն NORDICA կամ Renowood կամ Remmers Deckfarbe ներկով և պետք է լաքապատվեն TECHNOCRAAT կամ Tikkurila կամ համ Renner լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն:Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ:Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, պետք է պատրաստված լինեն պողպատե թերթից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պետք է պատրաստված լինեն

						խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) Պետք է պատրաստված լինեն FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1504x1406x524 մմ։Հարթակը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը պետք է լինեն ոչ

						ավելի, քան 900 * 900 մմ;Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ մմ հաստությամբ և առնվազն 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանի վրա պետք է լինեն առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450 մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը պետք է շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի սալաքարերով, որոնք պետք է ամրացվեն Սղարանի կողքին: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НОРО ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով պետք է ամրացվեն Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և առնվազն 225 մմ բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530 * 1965 * 1345 մմ;Համալիրի դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ առնվազն 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը ձևավորող

						ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ դարակաշարերին ամրացվում է 900 հարթակը:Ցանկապատը նախատեսված է երեխաներին սահիկի վրա ապահով պահելու համար: Ցանկապատը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»:Ցանկապատի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի

					պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի դարակին:Սանդուղքի չափերը պետք է լինեն 900*954*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32 * 2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով