ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Փիփ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Անվտանգության աշխատակիցների ձմեռային բաճկոն: Բաճկոնի արտաքին տեսքը կից ֆայլում Մինչև գնային առաջարկ ներկայացնելը մասնակիցը պարտադիր պետք է նախապես ծանոթանա Պատվիրատուի կողմից ներկայացված հագուստի նմուշին և համաձայնեցնի կտորի տեսակն ու գույնի երանգը: Բաճկոնը կարվում է 110 – 140 գր/մ² մակերեսային խտությամբ Օքսֆորդ տեսակի ջրակայուն կտորից: Բաճկոնի կտորի գույնը՝ սև: Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում պետք է լինեն

						45 աստիճանի տակ 2 ներսի գրպան, որոնց մուտքի հատվածը մշակվում է մոտ 3 սմ լայնությամբ մանժետներով: Բաճկոնի կրծքավանդակային աջ և ձախ կողմերում կարված են երկու վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով,: Ձախ կողմի գրպանը բաժանված է երկու գրպանի: Կափարիչները կոճկվում են կոճգամով: Բաճկոնի օձիքը 7-8սմ լայնությամբ, սուրանկյուն եզրերով փռված ծալովի օձիք է՝ հանովի արհեստական, սև գույնի մորթիով: Օձիքի միացումը կոճակներով: Բաճկոնը ունի գլխանոց /կապիշոն/, որը կոճգամներով ամրանում է բաճկոնի օձիքի մասում: Գլխանոցի եզրային մասում անցկացված է քուղ: Բաճկոնը կոճկվում է բարձրորակ պլաստմասե «տրակտոր» տիպի կայծակաճարմանդով: Բաճկոնը և թևքերը ներքևի մասում վերջանում են ռեզինե մանժետներով՝ կտորի վրա ներկարված ռեզինով: Բաճկոնի առաջամասում, ետևամասում և գլխանոցում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 180-220 գ/մ2

						խտությամբ 15 մմ հաստության սինտեպոն որը մգդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ, որի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 55-60 գ/մ2 : Միաժամանակ սինտեպոնի և երեսի կտորի միջև պետք կարվի «ֆլիս» տեսակի կտոր որպեսզի սինտեպոնը դուրս չգա: Բաճկոնի առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից կարված են փափուկ երեսով կպչունակներ՝ 3,0×13,0 (±0,5) սմ, իսկ մեջքի վերևի մասում 4,0×28,0 (±0,5) չափերով: Փափուկ կպչունակները պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով: Դրանց վրա պետք է ամրացվեն «Անվտանգություն» և «Հանրային հեռուսատընկերություն» ասեղնագործված թևանշանները /շևվրոնները/: Դրանց ֆայլերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Բաճկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները և հագուստի չափսը :

					Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 – 3 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1հատ: Անհրաժեշտ քանականություններն ըստ մոտավոր չափսերի. S – 1 M - 7 L - 5 XL - 5 XXL – 2 Պարտադիր պայման է յուրաքանչյուր աշխատակցի չափսերի անհատական չափագրումը Մատակարարի կողմից: Մատակարարումից 10 օր առաջ մատակարար կազմակերպությունը հասատատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարարի հաշվին կարող է կատարվել լաբորատոր ստուգում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ҼҼҼ-ЕЦЖЦҬҨР-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Куртка зимняя для сотрудников службы безопасности. Внешный вид куртки в прикрепленном файле. До представления ценегого предложения Участник обьязательно должен ознакомиться с образцом одежды и согласовать с Заказчиком тип и цвет ткани. Куртка должна быть сшита из водоотталкивающей ткани типа Оксфорд плотностью 110-140 г/м2: Цвет ткани черный В нижней части куртки по бокам под углом в 45 градуса располагаются 2 внутренних кармана, входная часть

						которых обрамлена манжетом шириной 3 см На груди куртки справа и слева пришиты два кармана с клапанами. Левый карман разделен на два кармана. Клапаны, застегиваются на кнопки. Воротник куртки шириной 7-8см с остроугольными краями с прикрепляющимся воротом из искуственного меха черного цвета. Воротник пристегивается пуговицами. Куртка имеет капюшон, который прикрепляется с помощью кнопок к воротниковой части. На краю капюшона проделан шнур. Куртка застегивается высококачественной пластиковой молнией застежкой «тракторного» типа. Куртка и рукава в нижней части оканчиваются резиновыми манжетами, с встроеной резиной. В передней, тыльной стороне куртки и в капюшоне в качестве утеплителя подкладывается синтепоновая прокладка плотностью 180-220г/м2, толщиной 15 мм которая простречивается с черной шелковой подкладкой. Поверхностная плотность шелковой

						подкладки должна быть не менее 55-60г/м2. Вместе с этим для недопущения выхода синтепона через ткань между ним и основной тканью вшивается ткань «флис» Над передними карманами с обеих сторон нашиты мягкие клеевые нашивки размером 3,0×13,0 (±0,5) см., а на верхней части спины размером 4,0×28,0 (±0,5)см. Мягкие липучки необходимо пришить двумя диагональными крестообразными швами. На липучки должны быть прикреплены вышитые шевроны с эмблемами Общественного телевидения и Безопасности. Файлы будут предоставлены Заказчиком Во внутренней стороне куртки на высоте 15см от нижнего края пришивается нейлоновая информационная этикетка с информацией об изготовителе товара и размер. Упаковка в полиэтиленвом пакете по одной штуке в пакете и .по 2-3 пакета в одном тюке. Необходимые количества по приблизительным размерам. S – 1 M - 7 L - 5 XL - 5 XXL

					– 2 Обязательное условие индивидуальный обмер каждого сотрудника Заказчика со стороны Поставщика. За 10 дней до начала поставок Поставщик представляет образец на утверждение. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. При необходимости по требованию Заказчика за счет поставщика может проводится лабораторная проверка.