

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Անվտանգության աշխատակիցների ձմեռային բաճկոն: Բաճկոնի արտաքին տեսքը կից ֆայլում Մինչև գնային առաջարկ ներկայացնելը մասնակիցը պարտադիր պետք է նախապես ծանոթանա Պատվիրատուի կողմից ներկայացված հազուստի նմուշին և համաձայնեցնի կտորի տեսակն ու գույնի երանգը: Բաճկոնը կարվում է 110 - 140 գր/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ Օքսֆորդ տեսակի ջրակայուն կտորից: Բաճկոնի կտորի գույնը՝ սև: Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում պետք է լինեն

45 աստիճանի տակ 2 ներսի գրպան,  
որոնց մուտքի հատվածը մշակվում է  
մոտ 3 սմ լայնությամբ  
մանժետներով: Բաճկոնի  
կրծքավանդակային աջ և ձախ  
կողմերում կարված են երկու  
վրադիր գրպաններ`  
կափարիչներով,: Չախ կողմի  
գրպանը բաժանված է երկու  
գրպանի: Կափարիչները կոճկվում  
են կոճգամով: Բաճկոնի օձիքը 7-8սմ  
լայնությամբ, սուրանկյուն եզրերով  
փռված ծալովի օձիք է` հանովի  
արհեստական, սև գույնի մորթիով:  
Օձիքի միացումը կոճակներով:  
Բաճկոնը ունի գլխանոց /կապիշոն/,  
որը կոճգամներով ամրանում է  
բաճկոնի օձիքի մասում: Գլխանոցի  
եզրային մասում անցկացված է  
քուղ: Բաճկոնը կոճկվում է  
բարձրորակ պլաստմասե  
«տրակտոր» տիպի  
կայծակաճարմանով: Բաճկոնը և  
թևքերը ներքևի մասում վերջանում  
են ռեզինե մանժետներով` կտորի  
վրա ներկարված ռեզինով: Բաճկոնի  
առաջամասում, ետևամասում և  
գլխանոցում որպես տաքացնող  
ներդիր տեղադրվում է 180-220 գ/մ2

խտությամբ 15 մմ հաստության սինտեպոն որը մզդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ, որի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 55-60 գ/մ<sup>2</sup> : Միաժամանակ սինտեպոնի և երեսի կտորի միջև պետք կարվի «Ֆլիս» տեսակի կտոր որպեսզի սինտեպոնը դուրս չգա: Բաճկոնի առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից կարված են փափուկ երեսով կաչունակներ՝ 3,0×13,0 (±0,5) սմ, իսկ մեջքի վերևի մասում 4,0×28,0 (±0,5) չափերով: Փափուկ կաչունակները պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով: Դրանց վրա պետք է ամրացվեն «Անվտանգություն» և «Հանրային հեռուսատընկերություն» ասեղնագործված թևանշանները /շեվրոնները/: Դրանց ֆայլերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Բաճկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները և հագուստի չափսը :

				<p>Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 - 3 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտ քանականություններն ըստ մոտավոր չափսերի. S - 1 M - 7 L - 5 XL - 5 XXL - 2 Պարտադիր պայման է յուրաքանչյուր աշխատակցի չափսերի անհատական չափագրումը Մատակարարի կողմից: Մատակարարումից 10 օր առաջ մատակարար կազմակերպությունը հասատատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարարի հաշվին կարող է կատարվել լաբորատոր ստուգում:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПДР-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Куртка зимняя для сотрудников службы безопасности. Внешний вид куртки в прикрепленном файле. До представления ценового предложения Участник обязательно должен ознакомиться с образцом одежды и согласовать с Заказчиком тип и цвет ткани. Куртка должна быть сшита из водоотталкивающей ткани типа Оксфорд плотностью 110-140 г/м2: Цвет ткани черный В нижней части куртки по бокам под углом в 45 градуса располагаются 2 внутренних кармана, входная часть

которых обрамлена манжетом шириной 3 см На груди куртки справа и слева пришиты два кармана с клапанами. Левый карман разделен на два кармана. Клапаны, застегиваются на кнопки. Воротник куртки шириной 7-8см с остроугольными краями с прикрепляющимся воротом из искусственного меха черного цвета. Воротник пристегивается пуговицами. Куртка имеет капюшон, который прикрепляется с помощью кнопок к воротниковой части. На краю капюшона проделан шнур. Куртка застегивается высококачественной пластиковой молнией застежкой «тракторного» типа. Куртка и рукава в нижней части оканчиваются резиновыми манжетами, с встроенной резиной. В передней, тыльной стороне куртки и в капюшоне в качестве утеплителя подкладывается синтепоновая прокладка плотностью 180-220г/м<sup>2</sup>, толщиной 15 мм которая прострачивается с черной шелковой подкладкой. Поверхностная плотность шелковой

подкладки должна быть не менее 55-60г/м<sup>2</sup>. Вместе с этим для недопущения выхода синтепона через ткань между ним и основной тканью вшивается ткань «флис» Над передними карманами с обеих сторон нашиты мягкие клеевые нашивки размером 3,0×13,0 (±0,5) см., а на верхней части спины размером 4,0×28,0 (±0,5)см. Мягкие липучки необходимо пришить двумя диагональными крестообразными швами. На липучки должны быть прикреплены вышитые шевроны с эмблемами Общественного телевидения и Безопасности. Файлы будут предоставлены Заказчиком Во внутренней стороне куртки на высоте 15см от нижнего края пришивается нейлоновая информационная этикетка с информацией об изготовителе товара и размер. Упаковка в полиэтиленвом пакете по одной штуке в пакете и .по 2-3 пакета в одном тюке. Необходимые количества по приблизительным размерам. S - 1 M - 7 L - 5 XL - 5 XXL

					<p>- 2 Обязательное условие индивидуальный обмер каждого сотрудника Заказчика со стороны Поставщика. За 10 дней до начала поставок Поставщик представляет образец на утверждение.</p> <p>Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. При необходимости по требованию Заказчика за счет поставщика может проводится лабораторная проверка.</p>
--	--	--	--	--	--