ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	մանկական խաղա հրապարակների նստարաններ	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	1. Ընդհանուր չափսեր • Երկարություն: 1500 - 1800 մմ (նախատեսված 3-4 անձի համար): • Նստատեղի բարձրություն: 400 - 450 մմ (օպտիմալ բարձրություն մեծահասակների և երեխաների համար): • Նստատեղի լայնություն: 400 - 500 մմ: • Թիկնակի բարձրություն: 400 - 500 մմ (նստատեղից հաշված): _____ _____ 2. Նյութեր և Կառուցվածք Մասը Նյութի նկարագրություն Հենակներ / Ոտքեր Թուջե ձուլվածք (կyryн) կամ մետաղական խողովակ (40×40 մմ

						կամ 60×30 մմ)՝ առնվազն 2.5 մմ պատի հաստությամբ։ Նստատեղ և Թիկնակ Բարձրորակ սոճու փայտ, կաղնի կամ սոսնձված չորսուներ։ Օգտագործվում է նաև WPC (փայտա-պլաստիկային կոմպոզիտ), որն ավելի դիմացկուն է։ Ամրակներ Ցինկապատ հեղյուսներ, որոնք պետք է լինեն հարթ գլխիկով (furniture bolts)՝ հագուստը կամ մաշկը չվնասելու համար։ _____ _____ 3. Մշակում և Ծածկույթ • Մետաղական մասեր։ Մաքրվում են կոռոզիայից և պատվում հակակոռոզիոն փոշեպատ ներկով (Powder coating), որը կայուն է քերծվածքների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ։ • Փայտյա մասեր։ Բոլոր եզրերը պետք է լինեն կլորացված (շառավիղը՝ R≥5 մմ)։ Փայտը մշակվում է հակասեպտիկով և պատվում ջրակայուն լաքով կամ էմալով՝ 3 շերտով։ _____ _____ 4. Անվտանգության և էրգոնոմիկայի պահանջներ • Էրգոնոմիկա։ Թիկնակը պետք է

					ունենա 10∘−15∘ թեքություն՝ մեջքի հարմարավետ դիրքն ապահովելու համար: • Անվտանգություն: Կոնստրուկցիան չպետք է ունենա սուր անկյուններ, ելուստներ կամ ճեղքեր, որտեղ կարող են մնալ երեխաների մատները: • Կայունություն: Նստարանը պետք է ունենա հուսալի ամրացում գետնին (անխերային ամրացում բետոնին կամ ոտքերի երկարացված մասի բետոնացում գետնի մեջ՝ 30-40 սմ խորությամբ): _____ _____ 5. Լրացուցիչ տարբերակներ • Բազկակալներ: եզրային բազկակալներ՝ կողքից վայր ընկնելը կանխելու և նստել-վեր կենալը հեշտացնելու համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

''М ЭНД Г ГРУП'' ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	''М ЭНД Г ГРУП'' ООО	скамейки для детских игровых площадок	''М ЭНД Г ГРУП'' ООО	''М ЭНД Г ГРУП'' ООО	1. Габаритные размеры • Длина: 1500 - 1800 мм (рассчитано на 3-4 человек). • Высота сиденья: 400 - 450 мм (оптимальная высота для взрослых и детей). • Ширина сиденья: 400 - 500 мм. • Высота спинки: 400 - 500 мм (от сиденья). _ _____ _ 2. Материалы и конструкция Описание материала детали Опоры / Ножки Чугун или металлическая труба (40×40 мм или 60×30 мм) с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Сиденье и спинка Высококачественная сосна, дуб или

						клееная фанера. Также используется ДПК (древесно-пластиковый композит), который более долговечен. Крепежные элементы Оцинкованные болты с плоской головкой (мебельные болты), чтобы избежать повреждения одежды или кожи. ___ _____
						3. Обработка и покрытие • Металлические детали: Очищены от коррозии и покрыты антикоррозионной порошковой краской (порошковое покрытие), устойчивой к царапинам и ультрафиолетовым лучам. • Деревянные детали: Все кромки должны быть закруглены (радиус R≥5 мм). Древесина обработана антисептиком и покрыта водостойким лаком или эмалью в 3 слоя. _____ _____ 4. Требования безопасности и эргономики • Эргономика: Спинка должна иметь наклон 10∘−15∘ для обеспечения удобного положения спины. • Безопасность: Конструкция не должна иметь острых углов,

					выступов или трещин, в которые могут застрять детские пальцы. • Устойчивость: Скамейка должна иметь надежное крепление к земле (анкерное крепление к бетону или бетонирование выступающей части ножек в землю на глубину 30-40 см). _____ _____ 5. Дополнительные опции • Подлокотники: подлокотники с бортиками для предотвращения падения сбоку и облегчения посадки и вставания