

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	մանկական խաղա հրապարակների նստարաններ	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	<p>1. Ընդհանուր չափսեր • Երկարություն: 1500 - 1800 մմ (նախատեսված 3-4 անձի համար): • Նստատեղի բարձրություն: 400 - 450 մմ (օպտիմալ բարձրություն մեծահասակների և երեխաների համար): • Նստատեղի լայնություն: 400 - 500 մմ: • Թիկնակի բարձրություն: 400 - 500 մմ (նստատեղից հաշված): _____</p> <p style="text-align: right;">2. Նյութեր</p> <p>և Կառուցվածք Մասը Նյութի Նկարագրություն Հենակներ / Ոտքեր Թուջե ձուլվածք (պրոպիլեն) կամ մետաղական խողովակ (40×40 մմ</p>

կամ 60×30 մմ)՝ առնվազն 2.5 մմ պատի հաստությամբ: Նստատեղ և Թիկնակ Բարձրորակ սոճու փայտ, կաղնի կամ սոսնձված չորսուկներ: Օգտագործվում է նաև WPC (փայտապլաստիկային կոմպոզիտ), որն ավելի դիմացկուն է: Ամրակներ Ցինկապատ հեղուկներ, որոնք պետք է լինեն հարթ գլխիկով (furniture bolts)՝ հագուստը կամ մաշկը չվնասելու համար: _____

_____ 3.
Մշակում և Ծածկույթ •
Մետաղական մասեր: Մաքրվում են կոռոզիայից և պատվում հակակոռոզիոն փոշեպատ ներկով (Powder coating), որը կայուն է քերծվածքների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: •
Փայտյա մասեր: Բոլոր եզրերը պետք է լինեն կլորացված (շառավիղը՝ $R \geq 5$ մմ): Փայտը մշակվում է հակասեպտիկով և պատվում ջրակայուն լաքով կամ եմալով՝ 3 շերտով: _____

_____ 4. Անվտանգության և Էրգոնոմիկայի պահանջներ •
Էրգոնոմիկա: Թիկնակը պետք է

				<p>ունենա 10°–15° թեքություն՝ մեջքի հարմարավետ դիրքն ապահովելու համար: • Անվտանգություն: Կոնստրուկցիան չպետք է ունենա սուր անկյուններ, ելուստներ կամ ճեղքեր, որտեղ կարող են մնալ երեխաների մատները: • Կայունություն: Նստարանը պետք է ունենա հուսալի ամրացում գետնին (անխերային ամրացում բետոնին կամ ոտքերի երկարացված մասի բետոնացում գետնի մեջ՝ 30-40 սմ խորությամբ): _____</p> <p>_____ 5. Լրացուցիչ տարբերակներ • Բազկակալներ: եզրային բազկակալներ՝ կողքից վայր ընկնելը կանխելու և նստել-վեր կենալը հեշտացնելու համար</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"М ЭНД Г ГРУП" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220002-ЕЦДЦП2Р-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	"М ЭНД Г ГРУП" ООО	скамейки для детских игровых площадок	"М ЭНД Г ГРУП" ООО	"М ЭНД Г ГРУП" ООО	<p>1. Габаритные размеры • Длина: 1500 - 1800 мм (рассчитано на 3-4 человек). • Высота сиденья: 400 - 450 мм (оптимальная высота для взрослых и детей). • Ширина сиденья: 400 - 500 мм. • Высота спинки: 400 - 500 мм (от сиденья).</p> <p>2. Материалы и конструкция Описание материала детали Опоры / Ножки Чугун или металлическая труба (40×40 мм или 60×30 мм) с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Сиденье и спинка Высококачественная сосна, дуб или</p>

клееная фанера. Также используется ДПК (древесно-пластиковый композит), который более долговечен. Крепежные элементы Оцинкованные болты с плоской головкой (мебельные болты), чтобы избежать повреждения одежды или кожи. _____

3. Обработка и покрытие •
Металлические детали: Очищены от коррозии и покрыты антикоррозионной порошковой краской (порошковое покрытие), устойчивой к царапинам и ультрафиолетовым лучам. •
Деревянные детали: Все кромки должны быть закруглены (радиус $R \geq 5$ мм). Древесина обработана антисептиком и покрыта водостойким лаком или эмалью в 3 слоя. _____

_____ 4. Требования безопасности и эргономики •
Эргономика: Спинка должна иметь наклон $10^\circ - 15^\circ$ для обеспечения удобного положения спины. •
Безопасность: Конструкция не должна иметь острых углов,

				<p>выступов или трещин, в которые могут застрять детские пальцы. •</p> <p>Устойчивость: Скамейка должна иметь надежное крепление к земле (анкерное крепление к бетону или бетонирование выступающей части ножек в землю на глубину 30-40 см). _____</p> <p>_____ 5. Дополнительные опции •</p> <p>Подлокотники: подлокотники с бортиками для предотвращения падения сбоку и облегчения посадки и вставания</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------