

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Biolight Meditech M12	Guangdong Biolight Meditech Co.LTD	<p>Հիվանդի մոնիտոր (կարդիոմոնիտոր): մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափման հնարավորության առկայություն: Սենսորային Էկրանով և լուսավորվող կոճակներով: ունի հնարավորություն գործելու արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով: Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ: Լրացուցիչ լիթիում իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև 8 ժամ: LCD Էկրան, Էկրանի չափը 12 դյույմ, 1280×800 պիքսել տարլուծումով: Կորերի քանակը 9, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի: հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ Էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Ստանդարտ պարամետր ( ). ECG, Resp, Double-Spo2, CCHD, NIBP, PR, 2-TEMP, Glasgow Coma Index: Ընտրովի ( ). IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG,</p>

Masimo Rainbow SpO2 միացման հնարավորություն: EUC` 3/5/6 առաջատար կանալ, ընտրովի 12 առաջատարի հնարավորություն: հնարավոր է ընտրել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: կայուն էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք. Մեծահասակներ` նվազագույնը 10 BPM ~ 300 BPM տիրույթում; Երեխաներ և նորածիններ` նվազագույնը 10 BPM ~ 350 BPM տիրույթում: Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն.  $\pm 1\%$  կամ  $\pm 1$  bpm : 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն: 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն: CMRR 110 դԲ: Ցուցադրման արագությունները 6.25 մմ/վ, 12.5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: ST քարտեզի առկայություն: QT/QTc վերլուծության գործառույթ: Շնչառություն. կրծքային դիմադրության մեթոդ, շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք` 0 ~ 150 rpm, շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն`  $\pm 2$  rpm կամ  $\pm 2\%$  : SPO2. Pulse-Tone գործառույթ, SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը` 0 ~ 100%, SPO2 չափման ճշգրտություն.  $\pm 2\%$  (70 ~ 100% SPO2): Երկակի SPO2 ռեժիմի առկայություն, միևնույն ժամանակ ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն: Pulse Rate. Pulse Rate չափման միջակայքը` 20 bpm ~ 250 bpm, ճշգրտություն.  $\pm 1\%$  կամ  $\pm 1$ BPM, : NIBP. չափիչ միջակայքը` մեծահասակների համար 10-270 mmHg, երեխաների համար 10-235mmHg, նորածինների համար 10-135mmHg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն: Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ: Պարբերական չափման ինտերվալները 1/2/2.5/3/5/10/15/20/30 րոպե, 1/1.5/2/3/4/8 ժամ: STAT չափման գործառույթ, ցիկլը առավելագույնը 5 րոպե: Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ. երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ: Չափիչ միջակայքը` 0 ~ 50 °C, ճշգրտություն.  $\pm 0,1$  °C: Տազևապ. 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ` ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ:

		<p>Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ: Բուժքույրի կանչի հնարավորություն: Հիշողությունները՝ 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում, 128 պարամետրերի պահպանում, NIBP չափման արդյունքների պահպանում: Ցանց և կապ. միակցիչները , USB 2 հատ, RJ45 1 հատ, Extension Module Port 1 հատ: հնարավորություն միացված լինելու կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին՝ լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով: հնարավորություն կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և գնման ծրագրակազմին՝ որոնում, վերլուծություն, հիվանդի տվյալներ, իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր, ՝ 1. ISO13485, 2.CE 93/42/EEC: Սարքը նոր է և չօգտագործված: Սարքի հետ տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը կիրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի:</p>
--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Biolight Meditech M12	Guangdong Biolight Meditech Co.LTD	<p>Հիվանդի մոնիտոր (կարդիոմոնիտոր): մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափման հնարավորության առկայություն: Սենսորային էկրանով և լուսավորվող կոճակներով: ունի հնարավորություն գործելու արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով: Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ: Լրացուցիչ լիթիում իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև 8 ժամ: LCD էկրան, էկրանի չափը 12 դյույմ, 1280×800 պիքսել տարլուծումով: Կորերի քանակը 9, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի: հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Ստանդարտ պարամետր ( ). ECG, Resp, Double-Spo2, CCHD, NIBP, PR, 2-TEMP, Glasgow Coma Index: Ընտրովի ( ). IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG,</p>

Masimo Rainbow SpO2 միացման հնարավորություն: EUC` 3/5/6 առաջատար կանալ, ընտրովի 12 առաջատարի հնարավորություն: հնարավոր է ընտրել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: կայուն էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք. Մեծահասակներ` նվազագույնը 10 BPM ~ 300 BPM տիրույթում; Երեխաներ և նորածիններ` նվազագույնը 10 BPM ~ 350 BPM տիրույթում: Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն.  $\pm 1\%$  կամ  $\pm 1$  bpm : 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն: 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն: CMRR 110 դԲ: Ցուցադրման արագությունները 6.25 մմ/վ, 12.5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: ST քարտեզի առկայություն: QT/QTc վերլուծության գործառույթ: Շնչառություն. կրծքային դիմադրության մեթոդ, շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք` 0 ~ 150 rpm, շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն`  $\pm 2$  rpm կամ  $\pm 2\%$  : SPO2. Pulse-Tone գործառույթ, SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը` 0 ~ 100%, SPO2 չափման ճշգրտություն.  $\pm 2\%$  (70 ~ 100% SPO2): Երկակի SPO2 ռեժիմի առկայություն, միևնույն ժամանակ ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն: Pulse Rate. Pulse Rate չափման միջակայքը` 20 bpm ~ 250 bpm, ճշգրտություն.  $\pm 1\%$  կամ  $\pm 1$ BPM, : NIBP. չափիչ միջակայքը` մեծահասակների համար 10-270 mmHg, երեխաների համար 10-235mmHg, նորածինների համար 10-135mmHg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեզմենտացված ճնշման պաշտպանություն: Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ: Պարբերական չափման ինտերվալները 1/2/2.5/3/5/10/15/20/30 րոպե, 1/1.5/2/3/4/8 ժամ: STAT չափման գործառույթ, ցիկլը առավելագույնը 5 րոպե: Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ. երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ: Չափիչ միջակայքը` 0 ~ 50 °C, ճշգրտություն.  $\pm 0,1$  °C: Տազևապ. 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ` ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ:

		<p>Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ: Բուժքույրի կանչի հնարավորություն: Հիշողությունները՝ 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում, 128 պարամետրերի պահպանում, NIBP չափման արդյունքների պահպանում: Ցանց և կապ. միակցիչները , USB 2 հատ, RJ45 1 հատ, Extension Module Port 1 հատ: հնարավորություն միացված լինելու կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին՝ լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով: հնարավորություն կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և գնման ծրագրակազմին՝ որոնում, վերլուծություն, հիվանդի տվյալներ, իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր, ՝ 1. ISO13485, 2.CE 93/42/EEC: Սարքը նոր է և չօգտագործված: Սարքի հետ տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը կիրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի:</p>
--	--	---