

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցենն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	825.TRIO.S + 825.0010 + 320.337G	Socorex	Պիպետների հավաքածուն պարունակում է 8 պիպետներ (0,5-10 մկլ, 2-20 մկլ, 20-200 մկլ, 100-1000մկլ, յուրաքանչյուրից՝ 2-ական) և 7 տեղանոց կանգնակ: Պիպետները կայուն են ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունեն հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ: Պիպետները ունեն այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր է օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ՝ ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով: Ծայրակալի հեռացման համակարգը ավտոմատ է՝ հատուկ սեղմակի միջոցով: Պիպետները ունեն կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 100-1000 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 1 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.5\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը).

		նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.2\%$: 20-200 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.1\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.6\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.6\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.2\%$: 2-20 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.7\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$: 0.5-10 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.01 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.8\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.2\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$: Կանգնակը տեղավորում է 7 պիպետներ և ունիվերսալ է՝ տեղավորում է տարբեր արտադրողների պիպետներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի: Արտադրողը ունի որակի հավաստագրեր՝ ISO 8655, ISO 17025:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			