

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	MP RT 2k	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	<p>2 անխափան սնուցման աղբյուր Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd MP RT 2k MP RT 2k Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd</p> <p>Անխափան Սնուցման Աղբյուր - on-line, կրկնակի փոխակերպմամբ Հզորությունը, (VA/W)-2000/2000 ՄՈՒՏԶ Նոմինալ լարումը (Vac) -208/220/230/240 Աշխատանքային լարման տիրույթը (Vac) -110~300 (176~264, 100% բեռի դեպքում) Հզորության գործակիցը ≥ 0.99 Շրջանցման հանգույցի հաճախականությունների տիրույթը (Hz)-40~70 (50/60 Ավտո-կարգավորում) ԵԼԶ Նոմինալ լարումը (Vac) - 208/220/230/240 Լարման կարգավորումը-$\pm 1\%$ Հզորության գործակիցը-1 Ելքային հաճախականությունը (Hz) - Ցանցի ռեժիմում: 46~54 or 56~64; Մարտկոցների ռեժիմում: (50/60$\pm 0.1\%$) Crest</p>

գործակիցը-3:1 Հարմոնիկ աղավաղումները (THDv)- $\leq 3\%$
Գծային բեռի դեպքում; $\leq 5\%$ Ոչ գծային բեռի Անցումային
ժամանակը (ms) Ցանցից - Մարտկոց: 0; Ինվերտերից -
Շրջանցում: 4 (տիպային) Լարման տեսքը -մաքուր
սինուսոիդալ ՕԳԳ Ցանցից աշխատելու ռեժիմում -90%
կամ ավել ECO ռեժիմում -96% կամ ավել ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ
Մարտկոցների տեսակը -VRLA տեսակի,
կապարաթթվային, չսպասարկվող Մարտկոցների
լարումը (Vdc) -48 Մարտկոցների ունակությունը (Ah) -7
կամ 9 Մարտկոցների քանակը (հատ) -4 Լիցքավորման
ժամանակը, տիպային (ժամ) -4 Լիցքավորման հոսանքը
(մակսիմալ) (A)-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ և
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄԸ LED ցուցիչները -Ցանցի
ռեժիմ, մարտկոցային ռեժիմ, ECO ռեժիմ, շրջանցման
ռեժիմ, մարտկոցների ցածր լարում, գերբեռնում, ԱՍՍ
խափանում LCD էկրան -Սուտքային լարում, մուտքային
հաճախականություն, ելքային լարում, ելքային
հաճախականություն, բեռը տոկոսներով, մարտկոցների
լարումը, ներքին ջերմաստիճանը, մարտկոցներից
աշխատելու ժամանակը ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ Աշխատանքային
ջերմաստիճանը ($^{\circ}\text{C}$) - 0~40 Պահպանման
ջերմաստիճանը ($^{\circ}\text{C}$) -25~55 Խոնավության տիրույթը
20~95%RH, 0~40 $^{\circ}\text{C}$ դեպքում (առանց կոնդենսացիայի)
Աղմուկի մակարդակը (dB) <55 Ֆիզիկական
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Չափսերը, ոչ ավել LxԽxԲ (mm)
440x600x87 Քաշը, ոչ ավել (kg) 19.5 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ
Անվտանգության IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1
Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության
IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3,

				IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Երաշխիքը 12 ամիս
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EU&U72P-2026/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				