

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	Պիպետների հավաքածուն պետք է պարունակի 8 պիպետներ (0,5-10մկլ, 2-20 մկլ, 20-200 մկլ, 100-1000մկլ, յուրաքանչյուրից՝ 2-ական) և առնվազն 7 տեղանոց կանգնակ: Պիպետները պետք է լինեն կայուն ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունենան հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ: Պիպետները պետք է ունենան այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ՝ ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով: Ծայրակալի հեռացման համակարգը պետք է լինի ավտոմատ՝ հատուկ սեղմակի միջոցով: Պիպետները պետք է ունենան կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 100-1000 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 1 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.0\%$, առավելագույն

		ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.5\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.2\%$: 20-200 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.1\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.6\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.6\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.2\%$: 2-20 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.0\%$, ռազմապետությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.7\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.5\%$: 0.5-10 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.01 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.0\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.8\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 1.2\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.5\%$: Կանգնակր պետք է տեղավորի առնվազն 7 պիպետներ և լինի ունիվերսալ՝ տեղավորի տարբեր արտադրողների պիպետներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Արտադրողը պետք է ունենա որակի հավաստագրեր (առնվազն)՝ ISO 8655, ISO 17025:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			