

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Հեռախոսի առանձնահատկությունները 2 SIP-accounts ,Չանգի պահում, ձայնի անջատում, DND ("Զխանգարել") Մեկ հպումով արագ համարի հավաքում, թեժ գիծ, Վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում , խմբային լսում, SMS, շտապ զանգ ,Տեղական 5-ուղիներով կոնֆերանս զանգ Չանգի ձայնի ընտրություն / Ներբերնում / ջնջում, Ուղղակի IP զանգ առանց SIP ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով, Համարը հավաքման կանոններ, BLF աջակցություն, XML բրաուզեր, URL/URI գործողություն, Ինտեգրված սքրինշոթներ ,RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 դյույմանոց LCD Էկրան՝ 132x64 թույլատրությամբ, Էկրանի հետին լույս LED ցուցիչ և MWI, Գծի կարգավիճակի ցուցիչներ կարմիր-կանաչ լույսով Բազմալեզվի աջակցություն, Չանգահարողի ID անունով և համարով, Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշարը ռուսերեն և անգլերեն տառերով, 5 նավիգացիոն ստեղներ, 2 ծրագրավորվող կոճակ, ձայնի կառավարման կոճակներ, 6 ֆունկցիոնալ ստեղներ՝ հաղորդագրություն, ականջակալ, Նորից հավաքել, խլացնել, բարձրախոս Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ՝ G.722, Opus, կոդեկներ՝ : G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO, Ամբողջական դուալիքս առանց, բարձրախոս AEC-ով (արձագանքների չեղարկում), VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG (Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթների կորստի նշիչ), AJB (ձայնի հարմարվողական բուժեր), AGC (խոսափողի զգայունության ավտոմատ վերահսկում) հեռախոսագիրք հեռախոսագիրք մինչև 1000 գրառում, Սև ցուցակ, Հեռավոր հեռախոսագիրք XML/LDAP Խելացի համարի հավաքում, Հեռախոսագիրքում

որոնման հնարավորություն / ներմուծում / արտահանում, Չանգերի պատմություն` (հավաքված, ստացված, բաց թողնված, փոխանցված) IP-PBX-ի առանձնահատկությունները Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF), կամրջի գծի տեսք (Bridge Line Appearance) (BLA) Անանուն զանգ, անանուն զանգի մերժում, Թեժ գիծ, ձայնային փոստ Hot-desking, շտապ զանգ, ինտերկոմ, փեյջինգ, երաժշտություն սպասման մեջ, հիշեցում MWI, հիշեցում, զանգի ձայնագրում, Ձայնային փոստ, Call Park, Call Pickup Կառավարում "Հեռախոսի կարգավորում` վեբ ինտերֆեյս/հեռախոսի Էկրան/Ավտոմատուցում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Ավտոմատուցում" , Zero-sp-touch, TR069 Հեռախոսի բլոկաորում անձնական անվտանգության համար, Գործարանային վերականգնում, վերաբեռնում, Տեղեկամատյաններ` PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան Ցանցի կատարում և անվտանգություն SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261), NAT, STUN, Չանգի մեթոդներ` Proxy ու peer-to-peer (ըստ IP հասցեի) , IP-ի նշանակում` ստատիկ / DHCP, HTTP/HTTPS վեբ սերվեր ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում SNTP-ի միջոցով, UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, Աջակցություն (TLS) HTTPS վկայագրերի մենեջեր, AES կոդավորումը կազմաձևման ֆայլի համար Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess) SRTP, IEEE802.1X հնարավորություն, IPv6 աջակցություն ,LLDP/CDP/DHCP VLAN Այլ ֆիզիկական հատկություններ Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության) 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ խողովակի համար, 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ ականջակալի համար արտաքին AC ադապտեր Մուտք 100 ~ 240V և DC ելք 5V / 600ma Էլեկտրաէներգիա Ethernet-ի միջոցով (IEEE 802.3 af), Դաս 2 2xRJ45 Ethernet պորտեր 10/100/1000 Մբ/վրկ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PSU) ` 2 - 3 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PoE) ` 3 - 4 Վտ Աշխատանքային հոնավություն: 10 ~ 95%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -10 ~ 50 ° C Երաշխիք` 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦПДР-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	