ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աղբամաններ: Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680×450մմ չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի՝ աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15×15մմ չափսի մետաղական ձողից, 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680×40×3,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ, վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 16 հատ 450×40×3,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ, յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ՝ 1մմ հաստությամբ, մետաղյա, 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից, 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ, 470մմ բարձրությամբ և 300մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը

		վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աղբամաններ: Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680×450մմ չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի՝ աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15×15մմ չափսի մետաղական ձողից, 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680×40×3,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ, վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 16 հատ 450×40×3,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ, յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ՝ 1մմ հաստությամբ, մետաղյա, 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից, 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ, 470մմ բարձրությամբ և 300մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը

		վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: