

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ubiquiti	Ubiquiti	wifi սարք: Ցանցային ինտերֆեյս՝ (1) GbE RJ45 port, կառավարման ինտերֆեյս՝ Ethernet, Էլեկտրաէներգիայի մեթոդ՝ PoE, աջակցվող լարման միջակայք առավելագույնը՝ 44-57V DC, Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 9W: Մաքս. TX հզորություն՝ նվազագույնը 2.4 GHz / 23 dBm, 5 GHz/ 23 dBm, MIMO նվազագույնը 2.4 GHz / 2 x 2, 5 GHz/ 2 x 2, Արտադրողականության արագությունը՝ 2.4 GHz/573.5 Mbps, 5 GHz/ 2402 Mbps, ալեհավաք՝ 2.4 GHz /3 dBi, 5 GHz /5.4 dBi, LED Սպիտակ/կապույտ, գործարանային վերականգնման կոճակ: Պատի/առաստաղի ամրացում (ներառված է), աշխատանքային խոնավությունը՝ առնվազն 5-ից 95% տիրույթում ոչ խտացում, WiFi ստանդարտներ՝ 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6, Անլար անվտանգություն՝ WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3), BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q: Աջակցվում է Guesttrafc մեկուսացումը, միաժամանակյա հաճախորդներ 300+: Արտաքին նյութերը. վերին ծածկը՝ պոլիկարբոնատ, ներքևի ծածկը՝ ալյումին, Մոնտաժման նյութեր, ABS, SGCC steel, Տուփում պետք է առկա լինի հոսանքին միացման փոխարկիչ:

			Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից:
--	--	--	--

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
11	Ubiquiti	Ubiquiti	wifi սարք: Ցանցային ինտերֆեյս՝ (1) GbE RJ45 port, կառավարման ինտերֆեյս՝ Ethernet, էլեկտրաէներգիայի մեթոդ՝ PoE, աջակցվող լարման միջակայք առավելագույնը՝ 44-57V DC, էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 9W: Մաքս. TX հզորություն՝ նվազագույնը 2.4 GHz / 23 dBm, 5 GHz/ 23 dBm, MIMO նվազագույնը 2.4 GHz / 2 x 2, 5 GHz/ 2 x 2, Արտադրողականության արագությունը՝ 2.4 GHz/573.5 Mbps, 5 GHz/ 2402 Mbps, ալեհավաք՝ 2.4 GHz /3 dBi, 5 GHz /5.4 dBi, LED Սպիտակ/կապույտ, գործարանային վերականգնման կոճակ: Պատի/առաստաղի ամրացում (ներառված է), աշխատանքային խոնավությունը՝ առնվազն 5-ից 95% տիրույթում ոչ խտացում, WiFi ստանդարտներ՝ 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6, Անլար անվտանգություն՝ WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3), BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q: Աջակցվում է Guesttrafc մեկուսացումը, միաժամանակյա հաճախորդներ 300+: Արտաքին նյութերը. վերին ծածկը՝ պոլիկարբոնատ, ներքևի ծածկը՝ ալյումին, Մոնտաժման նյութեր, ABS, SGCC steel, Տուփում պետք է առկա լինի հոսանքին միացման փոխարկիչ:

			Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից:
--	--	--	---