

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	<p>Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում:</p> <p>Տպման տեսակը՝ լազերային:</p> <p>Երկկողմանի ավտոմատ տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing:</p> <p>Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz:</p> <p>Հիշողության նվազագույն ծավալը</p>

512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:  
Թղթերի ստանդարտ դարակների  
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ  
պակաս 350 թերթ, և  
անհրաժեշտության դեպքում ևս  
սվազագույնը 550 թերթանոց  
դարակի ավելացման  
հնարավորություն: Տպագրության  
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:  
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m<sup>2</sup>;  
Tray 2 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, optional 550  
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m<sup>2</sup>,  
ADF: 60 to 90 g/m<sup>2</sup>: Համակարգչային  
ցանցին միացում՝ ներկառուցված  
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:  
Սկաների արագությունը սորմալ  
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի  
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x  
297մմ, սվազագույնը՝ 102 x 152մմ,  
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի  
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex  
ADF, սվազագույնը 50 թերթի  
տարողությամբ: Postscript level 3  
emulation, direct PDF (v 1.7) printing  
տպագրման լեզուների պարտադիր  
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր  
մալուխները պետք է ներառված  
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Քարթրիջը  
պարտադիր ներառված պետք է լինի

				<p>գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը 3,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen:</p> <p>Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Ցանցային միացում՝ Ethernet</p>
--	--	--	--	--





512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:  
Թղթերի ստանդարտ դարակների  
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ  
պակաս 350 թերթ, և  
անհրաժեշտության դեպքում ևս  
սվազագույնը 550 թերթանոց  
դարակի ավելացման  
հնարավորություն: Տպագրության  
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:  
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m<sup>2</sup>;  
Tray 2 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, optional 550  
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m<sup>2</sup>,  
ADF: 60 to 90 g/m<sup>2</sup>: Համակարգչային  
ցանցին միացում՝ ներկառուցված  
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:  
Սկաների արագությունը նորմալ  
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի  
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x  
297մմ, սվազագույնը՝ 102 x 152մմ,  
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի  
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex  
ADF, սվազագույնը 50 թերթի  
տարողությամբ: Postscript level 3  
emulation, direct PDF (v 1.7) printing  
տպագրման լեզուների պարտադիր  
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր  
մալուխները պետք է ներառված  
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Քարթրիջը  
պարտադիր ներառված պետք է լինի

				<p>գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը 3,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Ցանցային միացում՝ Ethernet</p>
--	--	--	--	---