

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աշոտ Առուշանյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>Համարժեք՝ Եռաֆազ թիրիստորային կառավարման մոդուլ PSCR-3W v2.0 կառավարման և ցուցիչային(ցուցանշման) տպատախտակով 1. Տպատախտակի տարբերակը՝ ACAC+ACDC 2. Սնուցման լարումը՝ 220Վ AC, 10Վտ. 3. Մուտքային լարում՝ AC-380Վ, 50Հց. 4. Ֆազային տեղաշարժի կարգավորվող միջակայք (փուլային շեղման կարգավորվող ընդգրկույթ)՝ 0-90°; 0-120°; 0-150°; 0-180° 5. Հարմար է դիմադրական (ռեզիստիվ), ինդուկտիվ և ունակային բեռնվածքի համար 6. Գերհոսանքից (հոսանքի գերբեռնվածությունից) պաշտպանություն փոփոխական հոսանքի կողմից 7. Գերլարումային պաշտպանություն հաստատուն հոսանքի կողմից 8. Գերհոսանքից (հոսանքի գերբեռնվածությունից) պաշտպանություն հաստատուն հոսանքի կողմից 9. RS485 կապի պորտ (կայան)</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ашот Арушанян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	Эквивалентный вариант Трехфазный тиристорный модуль управления PSCR-3W v2.0 с платой управления и индикации 1. Версия платы: ACAC+ACDC; 2. Напряжение питания: 220В AC, 10Вт.; 3. Входное напряжение: AC-380В, 50Гц; 4. Регулируемый диапазон фазового сдвига: 0-90°; 0-120°; 0-150°; 0-180°; 5. Подходит для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок; 6. Защита от перегрузки тока со стороны переменного тока; 7. Защита от перенапряжения со стороны постоянного тока; 8. Защита от перегрузки тока со стороны постоянного тока; 9. Порт связи: RS485