

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	YSENMED	YSESU-X100V	ELECTROCAUTERY, YSESU-X100V	Guangzhou YsenmedEquipment Co. LTD	Բարձր արդյունավետությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V ES-100V-ն ունակ է իրականացնել մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջամտությունների մեծ մասը: Հագեցած լինելով անվտանգության հուսալի գործառույթներով՝ այն բավարարում է պահանջները՝ ապահովելով ճշգրտություն, անվտանգություն և հուսալիություն: Հիմնական առանձնահատկությունները * 3 Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ: Մաքուր կտրում (Pure Cut), Խառը 1

(Blend 1), Խառը 2 (Blend 2) * 2 Կոագուլյացիայի ռեժիմ: Ցողացիր (Spray), Հարկադիր (Forced) * 1 Քիպոլյար ելք: Ստանդարտ * CQM: Կոնտակտի որակի վերահսկման համակարգ * Կառավարում: Էլեկտրավիրաբուժական գրիչների և ոտնակային անջատիչի միջոցով * Հիշողություն: Վերջին օգտագործված ռեժիմի, հզորության և այլ պարամետրերի պահպանում * Կարգավորում: Հզորության և ծայնի արագ կարգավորում * Աշխատանք: Կտրում և կոագուլյացիա ընդհատվող ռեժիմով Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը Տեսակ Ռեժիմ Առավելագույն ելքային հզորություն (Վտ) Բեռնվածության դիմադրություն (Չ) Մոդուլյացիայի հաճախականություն (կՀց) Առավելագույն ելքային լարում (Վ) Կրեստ-Ֆակտոր (Crest Factor) --- --- --- --- --- --- Մոնոպոլյար Կտրում (Cut) Մաքուր (Pure Cut) 100 500 -- 1300 1.5 Խառը 1 (Blend 1) 100 500 20 1400 2.0 Խառը 2 (Blend 2) 100 500 20 1500 2.0 Կոագ (Coag)				
--	--	--	--	--

					Ցողացիր (Spray) 90 500 12-24 4800 6.3 Հարկադիր (Forced) 60 500 25 4800 5.2 Բիպոլյար Ստանդարտ 60 100 20 700 1.5 Լրացուցիչ տվյալներ: * Սարքի չափսերը: 265 * 259 * 114 մմ * Քաշը: 7.50 կգ * Ելքային հաճախականություն: 416 կՀց * Սնուցման լարում: 100-240 Վ, 50-60 Հց ES-100V Լրակազմ * Էլեկտրավիրաբուժական գներատոր ES-100V — 1 հատ * Մոնոպոլյար ոտնակային փոխանջատիչ — 1 հատ * Էլեկտրական գրիչ միացման մալուխով (մեկանգամյա օգտագործման) — 1 հատ * Բացասական Էլեկտրոդ (թիթեղ) — 1 հատ * Բժշկական բացասական Էլեկտրոդի միացման մալուխ — 1 հատ * Բիպոլյար ունելի (պինցետ) միացման մալուխով — 1 հատ * Սնուցման լար — 1 հատ Քաշը՝ 7.9 կգ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	YSENMED	YSESU-X100V	ELECTROCAUTERY, YSESU-X100V	Guangzhou YsenmedEquipment Co. LTD	Высокой эффективностью Электропроводкой генератор ES-ES 100V-100V-н , способной к реализации монополя и диполя хирургических вмешательств большая часть: Оснащен будучи в безопасности с надежными функциями для его удовлетворить в требования для предоставления точность, безопасность и надежность: Основные особенности * 3 Монополий резки режим: Чистый разрез (Pure Cut), Смешанный 1 (Смесь 1), Смешанная 2 (Смесь 2) * 2 Консультации

режим: Омар (Спрей), Принудительное (Forced) * 1 Диполя выхода: Стандарт * CQM: Контакта качество контроля системы * Управление: Электропроводкой для ручек и отека планшетные через * Память: Последнего использованного режима, мощности и других параметров хранение * Конфигурация: Мощности и звука быстро регулировать * Работу: Резка и погуляли прерывистый режим Товара технические характеристики Вид Режим Максимальная выходная мощность (Вт) Нагрузки сопротивление (Ω) Модуляция частота (кгц) Максимальное выходное напряжение (В.) Крест-фактор (Crest Factor) --- --- --- --- --- --- --- Монополия Резки (Cut) Чистый (Pure Cut) 100 500 -- 1300 1.5 Смешанные 1 (Blend 1) 100 500 20 1400 2.0 Смешанные 2 (Blend 2) 100 500 20 1500 2.0 Как (Нем) Омар (Спрей) 90 500 12-24 4800 6.3 Принудительное
--

					(Forced) 60 500 25 4800 5.2 Биолар Стандарт 60 100 20 700 1.5 Дополнительные данные: * Устройство размер: 265 * 259 * 114 мм * Вес: 7.50 кг * Выходная частота: 416 кгц * Питание напряжение: 100-240 В., 50-60 Гц ES-100V Автомобилей * Электропроводкой генератор ES-100V — 1 шт * Монополия отека зати — 1 шт * Электрический пера подключения кабеля (одноразовое использование) — 1 шт * Отрицательный электрод (пластина) — 1 шт * Медицинский отрицательных электродов, соединительные кабели — 1 шт * Диполя щипцы (пинцет) подключение кабеля — 1 шт * источник Питания шнур — 1 шт Весдля 7.9 кг
--	--	--	--	--	--