

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մանկական խաղասարք 2	Մանկական խաղասարք 2	Մանկական խաղասարք 2	Մանկական խաղասարք 2	Արտաքին չափսեր առնվազն` Երկարություն` 3866, Լայնություն` 1655, Բարձրություն` 2154: Արտադրանքը պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա գործունեության համար: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ դիմացկուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու հավանականությունից խուսափելու համար, դիզայնը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ Ռ

52169-2012 պահանջներին:  
Արտադրանքը պետք է  
բետոնապատված լինի ակոսներով:  
Արտադրանքը պետք է լինի  
վանդալակայուն: Արտադրանքը  
պետք է լինի առանց ելուստների և  
փոսիկների, կլորացված  
անկյուններով և եզրերով:  
Կորուքյան նվազագույն շառավիղը  
առնվազն 3 մմ է: Պտուտակային  
միացումների ելուստային մասերը  
պետք է պաշտպանված լինեն  
պլաստիկ կափարիչներով կամ  
պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ  
Ռ 52169-2012 պահանջներին:  
Կառուցվածքի բոլոր մետաղական  
մասերը պետք է գործարանային  
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու  
էմալով՝ կոռոզիան կանխելու համար  
թխման գործընթացով: Համալիրի  
չափսերն են՝ 825 x 788 x 2104 մմ:  
Այն բաղկացած է չորս առանձին  
պատերից, որոնք միացված են  
ուղղանկյուն կառուցվածքի՝  
օգտագործելով անկյուններ և  
հարթակ: Հարթակը պատրաստված  
է 18 մմ հաստությամբ FOF  
ֆաներայից, որի վերևում կա  
կոպիտ մակերես՝ սահքը կանխելու

համար: Հարթակի չափսերն են 825 x 784 մմ: Բոլոր պատերը պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից: Վերևում և ներքևում կտրվածքներով պատը՝ 784 x 2104 մմ չափսերով, ունի կտրվածք վերևում և ներքևում՝ ներքևի ձախ անկյունում: Ներքևում կտրվածքով և բացվածքով պատը՝ 748 x 1965 մմ չափսերով, վերևում ունի բացվածք՝ 783 x 480 մմ չափսերով: Ներքևում ունի կտրվածք, որը, ստորին և վերին կտրվածքներով տեղադրված պատի հետ միասին, կազմում է անկյունային բացվածք ներքևում՝ համալիր մուտք գործելու համար: Սահանքի բացվածքով պատը ունի 748 x 2104 մմ չափսեր և ունի ուղղանկյուն կտրվածք՝ 772 x 480 մմ չափսերով: Ակոսներով պատի չափսերն են 784 x 2104 մմ: Այն ունի հինգ տարբեր կտրվածքներ. վերին կտրվածքը կլորացված, թեքված գուլգահեռագիծ է՝ 394 մմ լայնությամբ: Անմիջապես դրա տակ գտնվում է 480 x 100 մմ չափսի կտրվածք, որի մեջ տեղադրվում է հարթակի հատվածը: Երկրորդ

կտրվածքի տակ գտնվում է 480 x 307 մմ չափսի թեքված ուղղանկյուն, որին հաջորդում է 480 x 301 մմ չափսի թեքված ուղղանկյուն: Ամենաներքևում եռանկյունաձև կտրվածք է՝ գազաթնակետով դեպի վեր ուղղված, 140 x 90 մմ չափսի: 1230 մմ անկյունները պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից՝ 80 x 80 մմ դարակներով, իսկ 430 մմ անկյունները պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից՝ 50 x 50 մմ դարակներով: Լյուկի չափերը պետք է լինեն 1120 x 748 x 1965 մմ (+/- 20 մմ): Կողային վահանակների ընդհանուր չափսերը առնվազն 1120 x 1965 մմ են: Կողային վահանակները պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից: Կողային վահանակի վերին թեքված ուրվագծի երկայնքով, վերին եզրից 40 մմ հեռավորության վրա, տեղադրված են չորս 90 x 50 մմ ակոսներ: Թեքահարթակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից, որի չափսերն են 1400 x 648 մմ: Թեքահարթակի վերին մակերեսն

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦД/12/2019-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
2					<p>օգտագործելով երկու 1230 մմ անկյունային փակագծեր, որոնցից տեխնիկական հատկանիշները ներկայացված է կողային պատերին՝ 117 x 200 մմ: Թեքահարթակը ամրացված է կողային պատերին՝</p> <p>դարակի չափեր, որոնք պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թերթային պողպատից: Թեքահարթակի վերևում տեղադրված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից պատրաստված հարթակ՝ կոպիտ վերին մակերեսով: Հարթակի չափերն են 160 x 648 մմ:</p> <p>Թեքահարթակը խաղահրապարակին ամրացվում է կողային պատերին ամրացված երկու անկյունային փակագծերի միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը 430 x 50 x 50 մմ չափսի է, պատրաստված 2.5 մմ</p>

ուսի կոպիտ մակերես՝ սահքը կանխելու համար: Թեքահարթակին ամրացված են վեց կեռիկներ՝ պատրաստված 20 մմ հաստությամբ ցածր խտության պոլիէթիլենից, որոնք ամրացված են թեքահարթակին՝ աստիճանավոր նախշով: Կեռիկների չափերն են 117 x 200 մմ: Թեքահարթակը ամրացված է կողային պատերին՝

օգտագործելով երկու 1230 մմ անկյունային փակագծեր, որոնցից տեխնիկական հատկանիշները ներկայացված է կողային պատերին՝

դարակի չափեր, որոնք պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թերթային պողպատից: Թեքահարթակի վերևում տեղադրված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից պատրաստված հարթակ՝ կոպիտ վերին մակերեսով: Հարթակի չափերն են 160 x 648 մմ:

Թեքահարթակը խաղահրապարակին ամրացվում է կողային պատերին ամրացված երկու անկյունային փակագծերի միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը 430 x 50 x 50 մմ չափսի է, պատրաստված 2.5 մմ

հաստությամբ պողպատե թերթիկից:  
Թեքահարթակը ներքևից  
ամրացվում է չորս ակոսներով`  
յուրաքանչյուր կողային պատին  
երկուական, պատրաստված 2.5 մմ  
հաստությամբ պողպատե թերթիկից,  
700 x 99 x 65 մմ չափսերով:  
Ականջները պատրաստված են  
երկու նույնական կեսերից, որոնք  
եռակցված են միմյանց ծոված  
լեզվակներով: Աստիճանի չափերը  
պետք է լինեն 830 x 748 x 1955 մմ  
(+/- 20 մմ): Կողային մասերը պետք  
է ունենան երեք դեկորատիվ  
գիգզագածև բացվածքներ`  
առնվազն 30 մմ լայնությամբ և 464  
մմ երկարությամբ: Կողային  
վահանակների ընդհանուր չափերը  
պետք է լինեն առնվազն 830 x 1904  
մմ: Կողային վահանակները  
պատրաստված են 18 մմ  
հաստությամբ FSF ֆաներայից:  
Կողային վահանակի վերին  
ուրվագծով, վերին եզրից 40 մմ  
հեռավորության վրա, տեղակայված  
են հինգ 120 x 40 մմ չափսի  
ակոսներ: 150 x 610 մմ չափսերով  
աստիճանները պետք է  
պատրաստված լինեն ջրակայուն և

մաշվածության նկատմամբ  
դիմացկուն FOF ֆաներայից՝  
առնվազն 15 մմ հաստությամբ  
հակասահքային ծածկույթով:  
Աստիճանները պետք է ամրացվեն  
մետաղական ամրակներին՝  
օգտագործելով պտուտակավոր  
միացումներ: Ամրակները պետք է  
պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ  
հաստությամբ, առնվազն 610 մմ  
երկարությամբ և առնվազն 110 մմ  
լայնությամբ և բարձրությամբ  
մետաղական թիթեղից: Ամրակները  
պետք է ամրացվեն սանդուղքի  
կողմերին՝ օգտագործելով  
պտուտակավոր միացումներ:  
Սանդուղքը պետք է ամրացվի  
խաղահրապարակի կառուցվածքին՝  
օգտագործելով կողքերին  
տեղադրված երկու անկյունային  
ամրակներ՝ 430 x 50 x 50 մմ  
չափսերով, պատրաստված 2.5 մմ  
հաստությամբ թերթային  
պողպատից: Սանդուղքը ներքևից  
ամրացվում է չորս ելուստներով՝  
երկուևական յուրաքանչյուր կողմում,  
պատրաստված 2.5 մմ  
հաստությամբ թերթային  
պողպատից, չափսերով՝ 700 x 99 x

65 մմ: Ելուստները պատրաստված են երկու նույնական կեսերից, որոնք եռակցված են միմյանց հետ ծոված լեզվակներով: Սահուղու թեքահարթակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 0.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2440 x 495 մմ չափսերով: Սահուղը պետք է ունենա առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝  $r = 450$  մմ նվազագույն ծռման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, թեքահարթակը պետք է ծավալված լինի դեպի ներս՝ ոչ ավելի, քան 60 մմ կորության շառավղով: Սահուղու թեքահարթակը պետք է պահվի առնվազն 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆաներայից (FSF) պատրաստված հենարաններով: Բացի այդ, սահուղը պետք է ամրացվի եզրակալներով, որոնք պետք է պտուտակներով ամրացվեն սահուղու կողքին: Եռակալները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 9 մմ հաստությամբ և

				<p>առնվազն 60 մմ բարձրությամբ խոնավակայուն ֆաներայից (FSF):</p> <p>Սահուղու սահող հատվածում սահուղու կողմերին պետք է ամրացվեն առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ թիթեյա հենարաններ՝ լրացուցիչ կառուցվածքային կոշտություն ապահովելու համար: Կողմերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն ֆաներայից (FSF)՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և առնվազն 225 մմ բարձրությամբ: Կողմերը պետք է ձգվեն թեքությունից առնվազն 120 մմ բարձրության վրա: Սահուղու ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530 x 1965 x 1345 մմ: Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Առաքման ժամանակ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության վկայականներ:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------