

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ճոճանակ 1	Ճոճանակ 1	Ճոճանակ 1	Ճոճանակ 1	Չափերը առնվազն՝ երկարություն 860 մմ, լայնությունը, 430 մմ, բարձրություն 852մմ: Կառուցվածքային առումով Ճոճորանը պետք է պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և Նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը Ներկվում են պոլիմերային փոշու Էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի Էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և Էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի

					մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը պետք է օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ձիուկ» պատկերը տպագրվում է ՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի առնվազն երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ PI-1A:
--	--	--	--	--	---

					Բռնակների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 130 մմ, տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 31 մմ: Նաև Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի օգտագործողի համար առնվազն երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF սրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող սրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 290 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF սրբատախտակից նստատեղով, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը պետք է բաղկացած լինի շարժական հարթակից և սրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը պետք է ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը
--	--	--	--	--	---

					պետք է լինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց է, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է, չափերը պետք է լինեն առնվազն 754x260x510 մմ: պետք է պատված լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը պետք է ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը պետք է պատրաստված լինի ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.1-96 FSF Նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ-ից ոչ պակաս: Նրբատախտակի մասերը պետք է մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր և դիմացկուն մակերես: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար օգտագործվում են պտուտակներ և պլաստիկ փականներ, որոնք թաքցնում են ամրացնողի
--	--	--	--	--	--

					պարուրավոր մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և անվտանգության և համապատասխանության
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦД-12Р-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հավաստագրերը:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					