

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Վարժասարք 3	Վարժասարք 3	Վարժասարք 3	Վարժասարք 3	Չափերը ստատիկ դիրքում առնվազն՝ Երկարություն, մմ (±20 մմ) 955 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 802 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 1812 Բակային Վարժասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար Վարժասարքը պետք է նախագծված և

					արտադրված լինի ԴՕՏ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Վարժասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Վարժասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Վարժասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ
--	--	--	--	--	--

					հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը 739x260 մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ -ից ոչ պակաս է: Հարթակին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված է ապակելցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Առանցքակալի տրամագծի չափը 46 մմ-ից ոչ պակաս է: Վարժասարքի նստատեղը L-աձև կառո(ցվածք է՝
--	--	--	--	--	--

					ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը պատրաստված են պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն ունի առնվազն 40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ է: Առնվազն 495 մմ և 317 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը ամրացված են երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը: Վարժասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք: Նստատեղերի չափերը 269x330 մմ- ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը պատրաստված է առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ու-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափերը առնվազն 478x99x80 մմ են:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕДП-12P-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ռետինե բուժերը պտուտակված է ստորին թեքված ծայրին: Բուժերը պատրաստված է առնվազն 80x40x16 մմ չափսերով, վրան ունի առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը պատրաստված է խողովակից և թիթեղից: Խողովակը պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ, առնվազն 310 մմ երկարությամբ: Բռնակը տեխնիկական հատկանիշների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է:
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական հատկանիշների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
9					Բռնակի հիմքը խողովակ է եզր է: Առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը մի քանի տեղից թեքված է: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծայրից 135 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև 398 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո առնվազն 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը առնվազն 129 մմ

					երկարություն ունի: Ճոճվող թելը առնվազն 60x40 մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 360 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց է, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32,8 մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը 185 մմ-ից ոչ պակաս է: Անկերային բոլտը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի : Անվտանգության և
--	--	--	--	--	--

					համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով պետք է ներկայացվեն Վարժասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--	---