

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Վարժասարք 4	Վարժասարք 4	Վարժասարք 4	Վարժասարք 4	Չափերը առնվազն՝ երկարություն 1114 մմ, լայնություն 823 մմ, բարձրություն 1627: Բակային Վարժասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար Վարժասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р

57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան:: Վարժասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով:

Վարժասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս գցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն

ցինկապատ: Վարժասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքի չափերը կռոմից հետո

681x260 մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը պատրաստված են մետաղա թիթեղից, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է: Առանցքային պատյանները եռակցվում են պատերի մեջ՝ պատրաստված առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը կռանալուց հետո առնվազն 1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ առնվազն 55

մմ տրամագծով և առնվազն 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է առնվազն 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79 մմ-ից ոչ պակաս է: Ոտքերի հենաձողը առնվազն 60x40 մմ չափսերով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը առնվազն 960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦАУ.12.Р-26/186 ниже представлено полное описание предлагаемого им товара.

առնվազն 120x40 մմ են, առնվազն 9 մմ տրամագծով արված անցքերով:Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները:Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, ակնուկներով կլորացման անկյուններով կլորացված շառավիղը առնվազն 35 մմ է:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
10					Չափերը ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը առնվազն 12 մմ է:Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձև:Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն առնվազն 560 մմ:Անկերային բոլոր առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից

				<p>պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>
--	--	--	--	---