

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	<p>□ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց □ Սողուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) □ Հաճախականության կայունությունը՝ <math>\leq \pm 50</math> Հց □ Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ <math>\pm 1</math> դԲ □ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ □ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female □ Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ □ Միակցիչի տիպը՝ BNC female □ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ <math>\leq -70</math> դԲ □ Կողմնակի ճառագայթում՝ <math>\leq -70</math> դԲ □ Կողմնակի ամպլիտուդային</p>

մոդուլացիա՝  $\leq 0.10\%$  □  
Ազդանշան/աղմուկ  
հարաբերակցությունը՝ մոնո  $\leq -80$   
դԲ ստերեո  $\leq -75$  դԲ □  
Ամպլիտուդահաճախականային  
բնութագրի անհավասարությունը՝  
ստերեո L-R  $\pm 0.2$  դԲ, 30 Հց - 15  
կՀց,  $\pm 0.1$  դԲ, 30 Հց - 100 կՀց □  
Հարմոնիկաների գործակիցը՝  $\leq$   
0.05% □ Անցումային մարումները՝  $\leq$   
-56դԲ, 30Հց-15կՀց  $\leq -65$  դԲ @ 1 կՀց  
□ Մուտքային ազդանշանները՝  
ստերեո L,R-  $0 \pm 6$  դԲ, 600 Օհմ  $\pm$   
10% □ AUX/RDS մուտք  $0 \pm 12$  դԲ,  $\geq 2$   
կՕհմ □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,  
սիմետրիկ մուտք □ Թվային մուտք՝  
AES/EBU □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,  
110Օհմ Անալոգային/թվային  
մուտքերի ավտոմատ  
փոխանջատում □ Ճշգրտությունը՝ 24  
բիտ □ Դիսկրետացման  
հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48,  
96 կՀց □ Դինամիկ միջակայքը՝ 120  
դԲ □ Արտաքին սարքերի միացումը՝  
RS-485 ինտերֆեյս □ Ethernet ցանցի  
միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս □  
Ցանցային ղեկավարման  
պրոտոկոլը՝ SNMP □ Տվյալների  
հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP □

				<p>Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ <math>\leq 0.05\%</math> □ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս □ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան □ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ <math>VSWR \geq 2</math> □ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը <math>\geq 70</math> °C □ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ <math>+5 \dots +45</math> °C □ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ <math>+20</math> °C □ Ցանցի լարումը՝ <math>\sim 220</math> Վ <math>+10/-15\%</math> □ Ցանցի հաճախականությունը՝ <math>50 \pm 2</math> Հց □ Հովացումը՝ օդային □ Իրանը՝ Rackmount</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦП2Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					