ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Vigintos FM Transmitter RT-F	Vigintos Elektronika	FM Transmitter RT-FMS-251	Vigintos Elektronika LLC	FM հաղորդակ 250 Վտ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) Հաճախականության կայունությունը՝ ≤ ±50 Հց Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ Միակցիչի տիպը՝ BNC female Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի

						ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ ≤ 0.10% Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց – 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց – 100 կՀց Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% Անցումային մարումները՝ ≤ -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ ± 10% AUX/RDS մուտք 0± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք Թվային մուտք՝ AES/EBU Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP Տվյալների հաղորդման պրոտրոկոլը՝ HTTP

					Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ VSWR≥2 Standby ռեժիմի անցում ՝ ջերմաստիճանը ≥ 70 °C Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +5 ... +45 °C Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ +20 °C Ցանցի լարումը՝ ~220 Վ +10/-15% Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց Հովացումը՝ օդային Իրանը ՝ Rackmount

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					