

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Vigintos FM Transmitter RT-F	Vigintos Elektronika	FM Transmitter RT-FMS-251	Vigintos Elektronika LLC	<p>FM հաղորդակ 250 Վտ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց Սողուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց Նոմինալ Ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ Միակցիչի տիպը՝ BNC female Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի</p>

ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ

Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ Անցումային մարումները՝ ≤ -56 դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց

Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm 10\%$ AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ

Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք թվային մուտք՝ AES/EBU

Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում

Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ

Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ

Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս

Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP Տվյալների հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP

				<p>Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2$ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը $\geq 70\text{ }^\circ\text{C}$ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45\text{ }^\circ\text{C}$ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20\text{ }^\circ\text{C}$ Ցանցի լարումը՝ $\sim 220\text{ V}$ $+10/-15\%$ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց Հովացումը՝ օդային Իրանը՝ Rackmount</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ12Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					