ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	----	----	----	----	✅ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց ✅ Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) ✅ Հաճախականության կայունությունը՝ ≤ ±50 Հց ✅ Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ ✅ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ ✅ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female ✅ Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ ✅ Միակցիչի տիպը՝ BNC female ✅ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ ✅ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ ✅ Կողմնակի ամպլիտուդային

						մոդուլացիա՝ ≤ 0.10% ▯ Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ ▯ Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց – 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց – 100 կՀց ▯ Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% ▯ Անցումային մարումները՝ ≤ -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց ▯ Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ ± 10% ▯ AUX/RDS մուտք 0± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ ▯ Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք ▯ Թվային մուտք՝ AES/EBU ▯ Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում ▯ Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ ▯ Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց ▯ Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ ▯ Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս ▯ Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս ▯ Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP ▯ Տվյալների հաղորդման պրոտրոկոլը՝ HTTP ▯

					Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% ▯ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս ▯ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան ▯ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ VSWR≥2 ▯ Standby ռեժիմի անցում ՝ ջերմաստիճանը ≥ 70 °C ▯ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +5 ... +45 °C ▯ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ +20 °C ▯ Ցանցի լարումը՝ ~220 Վ +10/-15% ▯ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց ▯ Հովացումը՝ օդային ▯ Իրանը ՝ Rackmount

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	----	----	----	----	□ Диапазон рабочих частот: 87,5 - 108 МГц, шаг 10 кГц □ Тип модуляции: частотная (F3E) □ Стабильность частоты: ≤ ±50 Гц □ Номинальная выходная мощность: 250 Вт ± 1 дБ □ Сопротивление нагрузки: 50 Ом □ Тип выходного разъема: N-гнездо □ Регулировка высокочастотного выходного сигнала: -30 дБ □ Тип разъема: BNC-гнездо □ Уровень гармоник: ≤ -70 дБ □ Боковое излучение: ≤ -70 дБ □ Амплитудная модуляция на боковой стороне: ≤ 0,10% □ Соотношение сигнал/шум: моно ≤ -80 дБ стерео

						≤ -75 дБ Неравномерность амплитудно-частотной характеристики: стерео L-R ± 0,2 дБ, 30 Гц – 15 кГц, ± 0,1 дБ, 30 Гц – 100 кГц Коэффициент гармоник: ≤ 0,05% Переходное затухание: ≤ -56 дБ, 30 Гц-15 кГц -65 дБ при 1 кГц Входные сигналы: стерео L, R - 0 ± 6 дБ, 600 Ом ± 10% Вход AUX/RDS 0 ± 12 дБ, ≥ 2 кОм Тип разъема: XLR, балансный вход Цифровой вход: AES/EBU Тип разъема: XLR, 110 Ом Автоматическое переключение аналоговых/цифровых входов Точность: 24 бит Частота дискретизации: 32, 44,1, 48, 96 кГц Динамический диапазон: 120 дБ Подключение внешних устройств: интерфейс RS-485 Подключение к сети Ethernet: интерфейс RJ-45 Протокол управления сетью: SNMP Протокол передачи данных: HTTP Среда управления: веб-браузер/специальное программное обеспечение Коэффициент гармоник: ≤ 0,05% Ввод данных RDS: интерфейс RS-232/RJ45 Форматирование данных: в

					соответствии со стандартами EBU/CENELEC EN 50067 Автоматическое снижение выходной мощности: КСВ≥2 Переход в режим ожидания: температура ≥ 70 °C Рабочая температура: +5 … +45 °C Влажность: 80% при температуре +20 °C Напряжение сети: ~220 В +10/-15% Частота сети: 50 ± 2 Гц Охлаждение: воздушное Корпус: для установки в стойку