ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	----	----	----	----	՝ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց ՝ Ելքային հզորությունը՝ 25 Վտ, շարունակաբար կարգավորվող ՝ Առավելագույն ելքային հզորությունը՝ մինչև 25.1 Վտ ՝ Ելքային դիմադրությունը՝ 50 Օհմ ՝ Կողմնակի և հարմոնիկ ճառագայթումները՝ ≤ -60 դԲ ՝ Հաճախականության կայունացման տեխնոլոգիան՝ PLL թվային հաճախականության սինթեզատոր ՝ Ելքային հզորության կարգավորումը՝ 0-ից մինչև 25 Վտ, անընդհատ կարգավորվող ՝ Պաշտպանությունը՝

					կանգուն ալիքների պաշտպանություն, գերտաքացումից պաշտպանություն Ցուցադրումը՝ ընթացիկ ելքային հզորության և աշխատանքային վիճակների ցուցադրում Հաճախականային արձագանքը՝ 50 Հց – 15 կՀց Աղավաղումը՝ ≤ 0.2% Ալիքների տարանջատումը՝ 45 դԲ LINE IN մուտքը՝ RCA ստերեո Միկրոֆոնի մուտքը՝ 6.5 մմ Աշխատանքային լարումը՝ DC 12–13.8V Սնուցման հոսանքը՝ 5A / 6A Չափերը՝ 215 × 165 × 54 մմ Կորպուսի տեսակը՝ կոմպակտ մետաղական կորպուս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	----	----	----	----	□ Диапазон рабочих частот: 87,5 - 108 МГц, шаг 10 кГц □ Выходная мощность: 25 Вт, плавно регулируемая □ Максимальная выходная мощность: до 25,1 Вт □ Выходное сопротивление: 50 Ом □ Боковые и гармонические помехи: ≤ -60 дБ □ Технология стабилизации частоты: цифровой синтезатор частоты PLL □ Регулировка выходной мощности: от 0 до 25 Вт, плавно регулируемая □ Защита: защита от стоячих волн, защита от перегрева □ Дисплей: отображение текущей выходной

					мощности и рабочих состояний Частотная характеристика: 50 Гц - 15 кГц Искажения: ≤ 0,2% Разделение каналов: 45 дБ Вход LINE IN: стерео RCA Микрофонный вход: 6,5 мм Рабочее напряжение: DC 12–13,8 В Питание Ток: 5 А / 6 А Размеры: 215 × 165 × 54 мм Тип корпуса: компактный металлический корпус