

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Չափերը առնվազն՝ 1420x603x1522 մմ: Բակային Վարժասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար Վարժասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջների համապատասխան: Վարժասարքը

					անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Վարժասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Վարժասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Իմուլյատորի հենաձողը հարթակից, թերթի մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ
--	--	--	--	--	--

					մարմինը փոխկապակցված է պողպատից պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո առնվազն 681x260 մմ -ից ոչ պակաս են : Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 (± 20 մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 (± 10 մմ) տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 (± 7 մմ) տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից: Կողմնային հատվածներն ունեն 10 մմ անցք՝ մարմնի հարթակին միանալու համար: Հիմքին ամրացված է պատյան, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, կողային պատերից, ծածկույթից և կանգառներով լիսեռներից: Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալների պատյանները եռակցվում են
--	--	--	--	--	--

					կիսասյուներին՝ պատրաստված առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կիսադարակները թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը կռելուց հետո առնվազն 440x20x979 մմ են:Վերին մասի կիսյուների անցքերի կենտրոններում միմյանցից առնվազն 225 մմ տրամագծով երկու անցք կա, որոնք անհրաժեշտ են կրող պատյանները եռակցելու համար: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ առնվազն 55 մմ տրամագծով և առնվազն 15 մմ լայնությամբ:Նստատեղերում տեղադրված են լիսեռներ՝ ամրացված սահմանափակիչներով:Լիսեռը պատրաստված է առնվազն 38 մմ տրամագծով և առնվազն 332 մմ երկարությամբ շրջանագծից:Առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից լիսեռին եռակցվում են երկու երկու , որոնք ունեն առնվազն 53x136 մմ չափսեր, իսկ վերին մասում՝ առնվազն 38 մմ տրամագծով անցք: Կցորդները
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		եռակցվում են առանցքին կենտրոնական մասում միմյանցից առնվազն 52 մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 4 մմ հաստությամբ և առնվազն 75x94 մմ չափսերով թիթեղից պատրաստված երկու մետաղական թիթեղներ եռակցվում են :Լիսեռի ընդհանուր չափերը առնվազն 332x53x136 մմ են:Կողային պատերի միջև
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕАՀԱՊՀԲ-26/186			предлагаемого товара		ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый	товар	ամրացված են
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	սահմանափակումներ: Технические характеристики Սահմանափակիչը պատրաստված է
8	-	-	-	-	առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և իրենից ներկայացնում է բաց տուփաձև կառուցվածք: Չափերը ծռելուց հետո ոչ պակաս, քան 94x59x34 մմ: Ընդհանուր առմամբ տեղադրվում են առնվազն 4 սահմանափակիչներ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերն ունի առնվազն 80x40x16 մմ չափսեր, ունի առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցք, առնվազն 28 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա: Ծառայում է ցնցումները կլանելուն:Բռնակները ամրացնելու համար ակնոցները ամրացվում են

					լիսեռներին դրսից, առնվազն 60 մմ տրամագծով և առնվազն 111 մմ երկարությամբ խողովակից եռակցված կառույց , որի պատի հաստությունը առնվազն 8 մմ է: Խողովակին եռակցվում է առնվազն 8 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված եզր, առնվազն 79x80 մմ չափսերով, առնվազն 57 մմ անցքով: Հավաքված խողովակի ընդհանուր չափերը 79x80x112 մմ-ից ոչ պակաս են: Ակնոցները ամրացվում են լիսեռների վրա, երկուսը առանցքակալներով, երկուսը եռակցման միջոցով: Հիմնասյունի վրա ամրացված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված շշի համար նաղատեսված հիմք, թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որի չափսերը 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի ընդհանուր չափերը առնվազն 680x360x1020 մմ են: Ուտքի հենարանը առնվազն 60x40 մմ չափսերով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված կառուցվածք է, խողովակի
--	--	--	--	--	---

					երկարությունը առնվազն 1350 մմ է: Առնվազն 28 մմ տրամագծով անցքերը գտնվում են միմյանցից առնվազն 225 մմ հեռավորության վրա և ծայրից առնվազն 567 մմ հեռավորության վրա: Այս անցքերի կողքերում կան չորս անցքերի խմբեր՝ առնվազն 6,3 մմ տրամագծով, առնվազն 64 մմ երկարությամբ և 26 մմ բարձրությամբ միջառանցքային հեռավորությամբ: Խողովակի վերևում եռակցված են առնվազն 4 մմ հաստությամբ երկու թիթեղյա թիթեղներ, թիթեղների չափերը առնվազն 120x40 մմ են, առնվազն 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Թիթեղները տեղադրված են խողովակի երկայնքով, ծայրից առնվազն 40 մմ և երկու թիթեղների միջև առնվազն 160 մմ հեռավորության վրա: Երկու ծայրից սիմետրիկորեն եռակցվել են 4 թիթեղներ: Վերևում գտնվող թիթեղներին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է,
--	--	--	--	--	--

					անկյուններում կլորացման շառավիղը առնվազն 35 մմ է: Հենարանի չափերը առնվազն 380x150 մմ են, առնվազն 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը ունի կողքեր, որոնք թույլ չեն տալիս ոտքերը սահել, կողքերի բարձրությունը առնվազն 10 մմ է, կողքերը պատրաստված են 3 եզրով, մի ծայրը կողքից ազատ է, ունի առնվազն 130 մմ երկարությամբ բացվածք: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս սիմուլյատորի վրա օգտագործողի համար կայուն դիրք ապահովել: Հենարան ամրացված է M8 պտուտակներով, որոնք ներկառուցված են հենարանի դիզայնի մեջ , ձուլման միջոցով: Գտնվում են 90 և 200 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա, համապատասխանաբար, հենարանի լայնությամբ և երկարությամբ: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Հավաքված ոտնատեղին ամրացվում են կրող պատյաններ,
--	--	--	--	--	--

					որոնք առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 80x60x23 մմ չափսերով մետաղական թիթեղից պատրաստված մաս են: Առանցքակալի պատյան միջին մասում կա առանցքակալը տեղադրելու համար արտամղված խորշ, որն ունի առնվազն 47 մմ տրամագծով: Առանցքային հավաքույթը տեղադրվում է առանցքակալների պատյանի անցքի և հենց առանցքակալների վրա: Առանցքը պատրաստված է առնվազն 30 մմ տրամագծով և առնվազն 96 մմ երկարությամբ մետաղական շրջանակից: Կցաշուրթը պատրաստված է առնվազն 8 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որն ունի առնվազն 79x80 մմ չափսեր և առնվազն 26 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Բռնակը խողովակներից և թիթեղներից պատրաստված եռակցված կառույց է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1390 մմ երկարությամբ խողովակից:
--	--	--	--	--	---

					խողովակը թեքված է զիգզագի տեսքով, բոլորը թեքվում են 163 աստիճանի անկյան տակ:Բռնակին եռակցված են առնվազն 80x80 մմ չափսերով երկու եզր, որոնք պատրաստված են առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթերն ունեն 4 անցք առնվազն 60 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա:Կցաշուրթերը եռակցվում են եզրագծի ծայրից մինչև եզրին առնվազն 3,5 և առնվազն 810 մմ հեռավորության վրա:Բռնակի ընդհանուր չափերը առնվազն 1400x110x80 մմ են:Խողովակին, առնվազն 226 մմ երկարությամբ հատվածում, տեղադրվում են մոդայիկ բռնակներ, որոնք պատրաստված են պլաստմասից, բռնակի երկարությունը առնվազն 100 մմ է, բռնակի արտաքին տրամագիծը ելուստների եզրագծի երկայնքով առնվազն: 47 մմ: Բռնակն ունի մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակն ունի առնվազն 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, առնվազն 1,5 մմ շառավղով:Խարիսխի
--	--	--	--	--	---

					պտուտակն պատրաստված է առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: Կիրառվում է M12 պտուտակ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--	--	--	--