ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար։ Էկրան • Ոչ պակաս քան 12.1'' գունավոր TFT/LCD էկրան • Առնվազն 7 ալիքի միաժամանակյա ցուցադրում • Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s • Թույլատրություն՝ առնվազն 800×600 Ընդհանուր պահանջներ • Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց • Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ • Ներքին ջերմային տպիչ

					հնարավորություն • Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ • Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն Մոնիտորինգի պարամետրեր • ECG, RESP, NIBP, SpO_2, Pulse Rate, Dual TEMP • ST սեգմենտի վերլուծություն ECG • 3 կամ 5 լարային ECG • Սրտի հաճախություն՝ 25–250 bpm • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր NIBP • Օսցիլոմետրիկ մեթոդ • Manual / Auto / STAT ռեժիմներ • SYS / DIA / MEAN ցուցադրում • Գերճնշումից պաշտպանություն SpO_2 • Չափման միջակայք՝ 1–100% • Ճշգրտություն՝ ±2% • Pulse Rate՝ 30–250 bpm RESP • Adult՝ 0–120 rpm • Neo/Ped՝ 0–150 rpm • Apnea alarm Ջերմաստիճան • Dual TEMP • Չափման միջակայք՝ 0–50°C • Ճշգրտություն՝ ±0.1°C Պարագաներ • ECG մալուխ • NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական) • SpO_2 սենսորներ • Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար Որակի հավաստագրեր • ISO 13485 • CE Mark կամ FDA Երաշխիք՝ 12 ամիս։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար: Էկրան • Ոչ պակաս քան 12.1'' գունավոր TFT/LCD էկրան • Առնվազն 7 ալիքի միաժամանակյա ցուցադրում • Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s • Թույլատրություն՝ առնվազն 800×600 Ընդհանուր պահանջներ • Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց • Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ • Ներքին ջերմային տպիչ

					հնարավորություն • Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ • Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն Մոնիտորինգի պարամետրեր • ECG, RESP, NIBP, SpO_2, Pulse Rate, Dual TEMP • ST սեգմենտի վերլուծություն ECG • 3 կամ 5 լարային ECG • Սրտի հաճախություն՝ 25–250 bpm • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր NIBP • Օսցիլոմետրիկ մեթոդ • Manual / Auto / STAT ռեժիմներ • SYS / DIA / MEAN ցուցադրում • Գերճնշումից պաշտպանություն SpO_2 • Չափման միջակայք՝ 1–100% • Ճշգրտություն՝ ±2% • Pulse Rate՝ 30–250 bpm RESP • Adult՝ 0–120 rpm • Neo/Ped՝ 0–150 rpm • Apnea alarm Ջերմաստիճան • Dual TEMP • Չափման միջակայք՝ 0–50°C • Ճշգրտություն՝ ±0.1°C Պարագաներ • ECG մալուխ • NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական) • SpO_2 սենսորներ • Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար Որակի հավաստագրեր • ISO 13485 • CE Mark կամ FDA Երաշխիք՝ 12 ամիս։