

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար: Էկրան • Ոչ պակաս քան 12.1" գունավոր TFT/LCD Էկրան • Առնվազն 7 ավիքի միաժամանակյա ցուցադրում • Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s • Թուլյատրություն՝ առնվազն 800×600 Ընդհանուր պահանջներ • Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց • Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ • Ներքին ջերմային տպիչ

				<p>հնարավորություն • Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ • Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն Մոնիտորինգի պարամետրեր • ECG, RESP, NIBP, SpO₂, Pulse Rate, Dual TEMP • ST սեգմենտի վերլուծություն ECG • 3 կամ 5 լարային ECG • Սրտի հաճախություն՝ 25-250 bpm • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր NIBP • Օսցիլոմետրիկ մեթոդ • Manual / Auto / STAT ռեժիմներ • SYS / DIA / MEAN ցուցադրում • Գերճնշումից պաշտպանություն SpO₂ • Չափման միջակայք՝ 1-100% • Ճշգրտություն՝ ±2% • Pulse Rate՝ 30-250 bpm RESP • Adult՝ 0-120 rpm • Neo/Ped՝ 0-150 rpm • Apnea alarm Ձերմաստիճան • Dual TEMP • Չափման միջակայք՝ 0-50°C • Ճշգրտություն՝ ±0.1°C Պարագաներ • ECG մալուխ • NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական) • SpO₂ սենսորներ • Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար Որակի հավաստագրեր • ISO 13485 • CE Mark կամ FDA Երաշխիք՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար	Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար: Էկրան • Ոչ պակաս քան 12.1" գունավոր TFT/LCD Էկրան • Առնվազն 7 ակիքի միաժամանակյա ցուցադրում • Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s • Թույլատրություն՝ առնվազն 800×600 Ընդհանուր պահանջներ • Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց • Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ • Ներքին ջերմային տպիչ

				<p>հնարավորություն • Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ • Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն Մոնիտորինգի պարամետրեր • ECG, RESP, NIBP, SpO₂, Pulse Rate, Dual TEMP • ST սեգմենտի վերլուծություն ECG • 3 կամ 5 լարային ECG • Սրտի հաճախություն՝ 25-250 bpm • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր NIBP • Օսցիլոմետրիկ մեթոդ • Manual / Auto / STAT ռեժիմներ • SYS / DIA / MEAN ցուցադրում • Գերճնշումից պաշտպանություն SpO₂ • Չափման միջակայք՝ 1-100% • Ճշգրտություն՝ ±2% • Pulse Rate՝ 30-250 bpm RESP • Adult՝ 0-120 rpm • Neo/Ped՝ 0-150 rpm • Apnea alarm Ձերմաստիճան • Dual TEMP • Չափման միջակայք՝ 0-50°C • Ճշգրտություն՝ ±0.1°C Պարագաներ • ECG մալուխ • NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական) • SpO₂ սենսորներ • Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար Որակի հավաստագրեր • ISO 13485 • CE Mark կամ FDA Երաշխիք՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---