

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	<p>Բժշկական թթվածնի հոսքաչափը հիմնականում օգտագործվում է բժշկական կենտրոնի թթվածնի մատակարարման համակարգերում, հիվանդների սենյակներում, շտապօգնության մեքենաներում: Դա անփոխարինելի գործիք է շտապ թերապիայի և հիպոքսիայի հիվանդների համար` մթթվածնային ինհալացիա ստանալու համար: Թթվածնի հոսքաչափը պետք է պատրաստված լինի գունավոր մետաղից, նիկելի կամ քրոմի մշակմամբ: Հոսքի խողովակը և խոնավացնող մարմինը պետք է պատրաստված լինեն բարձրորակ պոլիկարբոնատ պլաստիկից, գնդակը չժանգոտվող պողպատից: Ստանդարտ մուտքային կապ. Ստանդարտ DISS բժշկական թթվածնի միակցիչ (DISS միակցիչ): Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն: Մուտքի ճնշում. ոչ պակաս քան 0-6 բար սահմաններում: Թթվածնի սպառում ոչ պակաս, քան 0-15 լ / րոպե սահմաններում: Բազմակի օգտագործման խոնավացուցիչ` ոչ պակաս քան 250 մլ տարողությամբ : Ստանդարտներ (վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
58	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	<p>Բժշկական թթվածնի հոսքաչափը հիմնականում օգտագործվում է բժշկական կենտրոնի թթվածնի մատակարարման համակարգերում, հիվանդների սենյակներում, շտապօգնության մեքենաներում: Դա անփոխարինելի գործիք է շտապ թերապիայի և հիպոքսիայի հիվանդների համար` մթթվածնային ինհալացիա ստանալու համար: Թթվածնի հոսքաչափը պետք է պատրաստված լինի գունավոր մետաղից, նիկելի կամ քրոմի մշակմամբ: Հոսքի խողովակը և խոնավացնող մարմինը պետք է պատրաստված լինեն բարձրորակ պոլիկարբոնատ պլաստիկից, գնդակը չժանգոտվող պողպատից: Ստանդարտ մուտքային կապ. Ստանդարտ DISS բժշկական թթվածնի միակցիչ (DISS միակցիչ): Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն: Մուտքի ճնշում. ոչ պակաս քան 0-6 բար սահմաններում: Թթվածնի սպառում ոչ պակաս, քան 0-15 լ / րոպե սահմաններում: Բազմակի օգտագործման խոնավացուցիչ` ոչ պակաս քան 250 մլ տարողությամբ : Ստանդարտներ (վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>

