

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փոլարիս ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	de Soutter	Sternudrive	DBC-470 / DPC-470	De Soutter Medical (UK)	2 հատ սիրտանոթային կարդիո- թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող միացային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշտպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը համատեղելի է օդով աշխատող միացային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված

					հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69: Ունի հատուկ մարման համակարգ՝ վիբրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը լիովին լվացվող: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները միակողմանի և երկկողմանի: Ունի առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի աշխատանքը առաջադեմ, անխափան կառավարման համակարգով, անվտանգ ռեժիմի ընտրության հնարավորությունով: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Ունի բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ֆունկցիա: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-14000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակը 88 dB(A): Մարտկոցի
--	--	--	--	--	--

					լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան 2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: 2 հատ սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված օդով աշխատող, միսոցային, ուղահայաց կտրող սղոց իր` ստերնում պաշտանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտանիչ հատվածը համատեղելի է մարտկոցով աշխատող միսոցային սղոցի հետ: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Հատուկ մարման համակարգ` վիրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի Ձեռքի բռնակի հատվածը լիովին լվացվող: Սղոցը ունի լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման
--	--	--	--	--	--

					մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Ունի safe locking mode: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000 срм տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 82 dB(A): Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ 3,3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցների տրամադրվում է մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի թողարկումը իրականացվում է Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը եվրոպական , Անգլիական է արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ տրամադրվում է նաև 2 պահեստային մարտկոց, 20 հատ սղոցի պահեստային սայր:
--	--	--	--	--	---

					Ապրանքը մատակարարվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Поларис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	2 հատ սիրտանոթային կարդիոթորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող միոցային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը համատեղելի է օդով աշխատող միոցային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված

					հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69: Ունի հատուկ մարման համակարգ՝ վիբրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը լիովին լվացվող: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները միակողմանի և երկկողմանի: Ունի առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի աշխատանքը առաջադեմ, անխափան կառավարման համակարգով, անվտանգ ռեժիմի ընտրության հնարավորությունով: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Ունի բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ֆունկցիա: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-14000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակը 88 dB(A): Մարտկոցի
--	--	--	--	--	--

					լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան 2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: 2 հատ սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված օդով աշխատող, միսոցային, ուղահայաց կտրող սղոց իր` ստերնում պաշտանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտանիչ հատվածը համատեղելի է մարտկոցով աշխատող միսոցային սղոցի հետ: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Հատուկ մարման համակարգ` վիրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի Ձեռքի բռնակի հատվածը լիովին լվացվող: Սղոցը ունի լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման
--	--	--	--	--	--

					մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Ունի safe locking mode: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000 срм տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 82 dB(A): Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ 3,3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցների տրամադրվում է մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի թողարկումը իրականացվում է Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը եվրոպական , Անգլիական է արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ տրամադրվում է նաև 2 պահեստային մարտկոց, 20 հատ սղոցի պահեստային սայր:
--	--	--	--	--	---

					Ապրանքը մատակարարվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--	---