

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փոլարիս ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	de Soutter	Sternudrive(OSCILL ATING SAW)	DPX-170	De Soutter Medical (UK)	Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական օդով աշխատող, տատանվող սղոց՝ հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակսեսուարներով: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը լիովին լվացվող, նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Ունի safe locking mode: Սղոցը Ունի լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու

				յուղ: Սայրի տատանումը ոչ պակաս քան 6 աստիճան, հաստությունը 0,50մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ: Աշխատանքային արագության ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-17000 cpm տիրույթում: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ 3.3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 850գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցի համար տրամադրվում է մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքի թողարկումը իրականացվում է Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը եվրոպական Անգլիական է արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ տրամադրվում է նաև 5 հատ սղոցի պահեստային սայր: Ապրանքը մատակարարվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Поларис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական օդով աշխատող, տատանվող սղոց՝ հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակսեսուարներով: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը լիովին լվացվող, նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Ունի safe locking mode: Սղոցը Ունի լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու

				յուղ: Սայրի տատանումը ոչ պակաս քան 6 աստիճան, հաստությունը 0,50մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ: Աշխատանքային արագության ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-17000 cpm տիրույթում: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ 3.3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 850գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցի համար տրամադրվում է մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքի թողարկումը իրականացվում է Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը եվրոպական Անգլիական է արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ տրամադրվում է նաև 5 հատ սղոցի պահեստային սայր: Ապրանքը մատակարարվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--