ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	APC	APC SMT1500IC	Կապի միացման միակցիչի տեսակ՝ SmartConnect Ethernet միակցիչ SmartSlot Ծրագրային փաթեթ՝ SmartConnect հեռակառավարման էներգիայի մոնիթորինգի գործառույթի հասանելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից Տեղադրման ռեժիմ՝ աշտարակ UPS միակցման հաջորդական միակցիչ USB միակցիչ SmartConnect միակցիչ Հասանելի է ընդարձակման միակցիչ Մարտկոցի տեսակ՝ ներքին կապար-թթվային ներառված Մարտկոցներ և աշխատանքային ժամանակ Աշխատանքի ժամանակի դիտում աշխատանքային ժամանակի գրաֆիկի գործողություն՝ նոր պատուհան Արդյունավետության դիտում արդյունավետության գրաֆիկի գործողություն՝ նոր պատուհան Մարտկոցի տեսակ՝ կապար-թթվային մարտկոց Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կարգավորելի է 220-ի համար՝ 230 կամ 240 անվանական ելքային լարման Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 3 ժամ Մարտկոցի փոխարինումների քանակը 1 Մարտկոցի կյանքի տևողությունը՝ 3-5 տարի Փոխարինող մարտկոց՝ RBC7 գործողություն՝ նոր պատուհան Մարտկոցի լիցքավորիչի

				հզորությունը՝ 136 Վտ Կաբելի երկարությունը՝ 1.8 մ Կաբելների քանակը՝ 1 Գույնը՝ սև Բարձրությունը (215-225) մմ Լայնությունը (168-174) մմ Խորությունը (435-445) մմ Զուտ քաշը (24.0-24.2) կգ Մուտք Գլխավոր մուտքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ մուտքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Մուտքի միացման տեսակը՝ IEC 320 C14 Մուտքի լարման սահմանները՝ 150-305 Վ կարգավորելի 160-286 Վ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց ավտոմատ զգայունությամբ Ելք Գլխավոր ելքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ ելքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Նշանակված հզորությունը Վտ-ով 1000 Վ Նշանակված հզորությունը ՎԱ-ով 1500 ՎԱ Ելքային միացման տեսակ՝ 8 IEC 320 C13 2 IEC ցատկողներ Հարմոնիկ աղավաղում 5%-ից պակաս Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 1480-1520 ՎԱ Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 990-1010 Վա Փոխանցման ժամանակ՝ 6 մվ, տիպիկ՝ 10 մվ, առավելագույնը UPS տեսակ՝ գծային ինտերակտիվ Ալիքային տեսակ՝ սինուսոիդալ Ելքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց, համաժամեցում էլեկտրական ցանցի հետ համապատասխանություն Արտադրանքի հավաստագրեր՝ CE EAC RCM VDE UK PSTI Ստանդարտներ՝ EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 Շրջակա միջավայրի Ակուստիկ մակարդակ՝ (44-46) dBA Ջերմության անջատում 135 Btu/h Գործառնական բարձրություն 0-10000 ոտնաչափ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը աշխատանքի համար՝ 0-40 °C Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պահեստավորման համար՝ -15-45 °C Պահեստավորման բարձրություն 0-15240 մ Հարաբերական խոնավություն 0-95 % Պահեստավորման հարաբերական խոնավություն 0-95 % Կապ և կառավարում Կառավարման վահանակ՝ Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակի և կառավարման վահանակ Կապի միացքի աջակցություն SmartConnect Ethernet միացք. ամպային մոնիթորինգի համար գործառույթի մատչելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից կախված Զարթուցիչ Մարտկոցով աշխատող ահազանգ. տարբերակիչ ցածր մարտկոցի ահազանգ. գերբեռնվածության

			անընդհատ ազդանշան Ալերգիայի դեմ պաշտպանություն և զտում Ալերգիայի էներգիայի արագություն՝ (450-455) Ջ Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը՝ առնվազն 2025թ վերջին քառամսյակ: Երաշխիքային ժամկետն 3 տարի, մարտկոցիների համար 2տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նոր է, չօգտագործված APC SMT1500IC

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6			