

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	APC	APC SMT1500IC	<p>Կապի միացման միակցիչի տեսակ՝ SmartConnect Ethernet միակցիչ SmartSlot ճրագրային փաթեթ՝ SmartConnect հեռակառավարման Էներգիայի մոնիթորինգի գործառույթի հասանելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից Տեղադրման ռեժիմ՝ աշտարակ UPS միակցման հաջորդական միակցիչ USB միակցիչ SmartConnect միակցիչ Հասանելի է ընդարձակման միակցիչ Մարտկոցի տեսակ՝ ներքին կապար-թթվային ներառված Մարտկոցներ և աշխատանքային ժամանակ Աշխատանքի ժամանակի դիտում աշխատանքային ժամանակի գրաֆիկի գործողություն՝ նոր պատուհան Արդյունավետության դիտում արդյունավետության գրաֆիկի գործողություն՝ նոր պատուհան Մարտկոցի տեսակ՝ կապար-թթվային մարտկոց Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կարգավորելի է 220-ի համար՝ 230 կամ 240 անվանական ելքային լարման Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 3 ժամ Մարտկոցի փոխարինումների քանակը 1 Մարտկոցի կյանքի տևողությունը՝ 3-5 տարի Փոխարինող մարտկոց՝ RBC7 գործողություն՝ նոր պատուհան Մարտկոցի լիցքավորիչի</p>

հզորությունը՝ 136 Վտ Կաբելի երկարությունը՝ 1.8 մ Կաբելների քանակը՝ 1
Գույնը՝ սև Բարձրությունը (215-225) մմ Լայնությունը (168-174) մմ
Խորությունը (435-445) մմ Չուտ քաշը (24.0-24.2) կգ Մուտք Գլխավոր
մուտքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ մուտքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Մուտքի
միացման տեսակը՝ IEC 320 C14 Մուտքի լարման սահմանները՝ 150-305 Վ
կարգավորելի 160-286 Վ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց
ավտոմատ զգայունությամբ Ելք Գլխավոր ելքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ
ելքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Նշանակված հզորությունը Վտ-ով 1000 Վ
Նշանակված հզորությունը ՎԱ-ով 1500 ՎԱ Ելքային միացման տեսակ՝ 8 IEC
320 C13 2 IEC ցատկողներ Հարմոնիկ աղավաղում 5%-ից պակաս
Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 1480-1520 ՎԱ Առավելագույն
կարգավորելի հզորություն 990-1010 Վա Փոխանցման ժամանակ՝ 6 մվ,
տիպիկ՝ 10 մվ, առավելագույնը UPS տեսակ՝ գծային ինտերակտիվ Ալիքային
տեսակ՝ սինուսոիդալ Ելքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց,
համաժամեցում էլեկտրական ցանցի հետ համապատասխանություն
Արտադրանքի հավաստագրեր՝ CE EAC RCM VDE UK PSTI Ստանդարտներ՝
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC
62040-2:2018 Շրջակա միջավայրի Ակուստիկ մակարդակ՝ (44-46) dBA
Ջերմության անջատում 135 Btu/h Գործառնական բարձրություն 0-10000
ոտնաչափ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը աշխատանքի համար՝ 0-40
°C Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պահեստավորման համար՝ -15-45
°C Պահեստավորման բարձրություն 0-15240 մ Հարաբերական
խոնավություն 0-95 % Պահեստավորման հարաբերական խոնավություն
0-95 % Կապ և կառավարում Կառավարման վահանակ՝
Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակի և կառավարման վահանակ Կապի
միացքի աջակցություն SmartConnect Ethernet միացք. ամպային
մոնիթորինգի համար գործառույթի մատչելիությունը տարբերվում է
օգտագործման պայմաններից կախված Չարթուցիչ Մարտկոցով աշխատող
ահագանգ. տարբերակիչ ցածր մարտկոցի ահագանգ. գերբեռնվածության

			<p>անընդհատ ազդանշան Ալերգիայի դեմ պաշտպանություն և գտում Ալերգիայի Էներգիայի արագություն` (450-455) Ջ Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը` առնվազն 2025թ վերջին քառամսյակ: Երաշխիքային ժամկետն 3 տարի, մարտկոցիների համար 2տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նոր E, չօգտագործված APC SMT1500IC</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/8-3-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6			