

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/128 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Memmert	SN30	SN30	Memmert	Չոր օդային ստերիլիզատոր Չորացման և ստերիլիզացման սարք բնական կոնվեկցիայի մեթոդով տաք օդի շրջանառությամբ, որը ապահովում է հավասարաչափ ջերմաբաշխում և կայուն աշխատանք: Սարքը նախատեսված է լաբորատոր և բժշկական կիրառությունների համար՝ ապակյա, մետաղական և այլ ջերմադիմացկուն նյութերի ստերիլիզացման կամ չորացման նպատակով: Սարքի ներքին ծավալը ` 32: Ներքին խցիկի չափերն են՝ 400 × 320 × 250-մմ, իսկ արտաքին

չափերը՝ 585 × 704 × 434 մմ :
Սարքի քաշը 46 կիլոգրամ: Ներքին
մակերեսը բարձրորակ չժանգոտվող
պողպատից (stainless steel, mat. no.
1.4301), իսկ արտաքին մասը՝
թաղանթապատ պողպատից՝
ապահովելով ամրություն և
կոռոզիայից պաշտպանություն:
Դուռը լրիվ մեկուսացված
չժանգոտվող պողպատե դուռ՝
առնվազն 2 կետի կողպումով
(սեղմվող կողպեքով, կողպեքը լինի
երկաթյա): Սարքը պետք է աշխատի
+20°C-ից մինչև +250°C -300°C
ջերմաստիճանային միջակայքում:
Ջերմաստիճանի կայունությունը
100°C-ում $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, իսկ ջերմային
միատարրությունը՝ $\pm 1.2^{\circ}\text{C}$:
Ջերմաստիճանը կառավարումը
բարձր ճշգրտությամբ թվային PID
կարգավորիչի միջոցով, որն
ապահովում է 0.1°C լուծաչափով
հսկողություն: Սարքը հագեցած է
Pt100 DIN Class A տեսակի չորսալար
թերմոդնդունիչով՝ ջերմաստիճանի
ճշգրիտ չափման համար: Սարքը
համապատասխանում եվրոպական
անվտանգության և որակի
ստանդարտներին:

					Անվտանգությունը երաշխավորված է էլեկտրոնային և մեխանիկական overtemperature պաշտպանությամբ՝ համաձայն DIN 12880 Class 3.1 ստանդարտի: Կառավարման համակարգը թվային է՝ հստակ ցուցադրությամբ : «Setpoint Wait» գործառույթը թույլ է տալիս գործընթացը սկսել միայն այն դեպքում, երբ բոլոր չափման կետերը հասնում են նախանշված ջերմաստիճանի: Սարքը հագեցած է նաև թվային ժամաչափով՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ 59 րոպե, ինչպես նաև ներառված տվյալների գրանցիչով (data logger), որը թույլ է տալիս արձանագրել ջերմաստիճանի ընթացքը: Տվյալների փոխանցման և մոնիտորինգի համար նախատեսված են USB և Ethernet (LAN) ինտերֆեյսներ: Ներքին խցիկում տեղադրված է երեք ցանցաձև չժանգոտվող պողպատե դարակ: Յուրաքանչյուր դարակ կարող է կրել մինչև 20-25 կգ բեռ, իսկ ընդհանուր խցիկի առավելագույն բեռնատարողությունը մինչև 60-70 կգ: Սարքը աշխատում է 230 Վ
--	--	--	--	--	---

						լարման և 50/60 Հց հաճախականությամբ, հզորությունը առնվազն 1700 Վտ է (հասանելի է նաև 115 Վ տարբերակ՝ 1600 Վտ հզորությամբ): Օպտիմալ աշխատանքի համար պահանջվող միջավայրի ջերմաստիճանը գտնվում է +5°C-ից մինչև +40°C միջակայքում, հարաբերական խոնավությունը՝ առավելագույնը 80%՝ առանց կոնդենսացիայի, իսկ տեղադրման առավելագույն բարձրությունը՝ մինչև 2000 մետր ծովի մակարդակից: Մոդելը համապատասխանում է CE, DIN 12880, ISO 9001, EN 61010-1 և EN 61326-1 ստանդարտներին, ինչը երաշխավորում է սարքի անվտանգ և երկարատև շահագործումը: Սարքը լայնորեն կիրառվում է լաբորատորիաներում, բժշկական հաստատություններում և գիտահետազոտական կենտրոններում՝ ապակյա և մետաղական գործիքների ստերիլիզացման, նյութերի չորացման, ինչպես նաև տարբեր փորձարարական գործընթացների իրականացման համար:
--	--	--	--	--	--	---

					Մատակարարը պարտավոր է տեղադրել սարքը և ապահովել անվտանգ մատակարարումը: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/128 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					