

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	YIHUA-853A	Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.	Տաքացվող հարթակը նախատեսված է տպասալերի նախնական տաքացման և զոդման աշխատանքների համար: Այն ապահովում է հավասարաչափ ջերմային բաշխում և կայուն ջերմաստիճան: Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 450 Վտ հզորությամբ: Հիմնական բլոկի չափսերն են 255× 225 × 95 մմ , ինչը թույլ է տալիս տեղադրել այն սեղանի վրա՝ առանց լրացուցիչ հենակների: Ընդհանուր ինֆորմացիան ցուցադրվում է Էկրանի վրա՝ ապահովելով հստակ ջերմաստիճանային տվյալների ցուցադրում: Տաքացման մակերեսը ոչ պակաս քան 120 × 120 մմ՝ տարբեր չափսի տպասալերի համար: Ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է 50 °C ից մինչև 400 °C (122–752 °F) միջակայքում՝ ապահովելով ճշգրիտ և վերահսկվող տաքացում: Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 3.5 կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նախն Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	YIHUA-853A	Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.	Տաքացվող հարթակը նախատեսված է տպասալերի նախնական տաքացման և զոդման աշխատանքների համար: Այն ապահովում է հավասարաչափ ջերմային բաշխում և կայուն ջերմաստիճան: Սարքը աշխատում է 110-127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220-240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 450 Վտ հզորությամբ: Հիմնական բլոկի չափսերն են 255× 225 × 95 մմ , ինչը թույլ է տալիս տեղադրել այն սեղանի վրա՝ առանց լրացուցիչ հենակների: Ընդհանուր ինֆորմացիան ցուցադրվում է Էկրանի վրա՝ ապահովելով հստակ ջերմաստիճանային տվյալների ցուցադրում: Տաքացման մակերեսը ոչ պակաս քան 120 × 120 մմ՝ տարբեր չափսի տպասալերի համար: Ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է 50 °C ից մինչև 400 °C (122-752 °F) միջակայքում՝ ապահովելով ճշգրիտ և վերահսկվող տաքացում: Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 3.5 կգ: