

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                  | -                  | -                      | <p>Սնուցման աղբյուրը նախատեսված է լաբորատոր և արտադրական կիրառությունների համար՝ ապահովելով կայուն և ճշգրիտ հաստատուն լարում և հոսանք՝ գծային փոխակերպմամբ: Սարքը աշխատում է 110-127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220-240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ առնվազն 500 Վտ հզորությամբ: Հիմնական բլոկի չափսերն են ոչ ավելի քան 375 × 255 × 165 մմ , և առկա է Էկրան ապահովելով հստակ թվային տվյալների արտապատկերմամբ: Սարքը ունի երկու ելք՝ Line I և Line II, որոնք ունեն միացման կարգավորմներ՝ զուգահեռ, հաջորդական և անկախ: Ելքային լարումը կարգավորվում է հաստատուն 0-30 Վ, իսկ ելքային հոսանքը՝ հաստատուն 0-5 Ա միջակայքում: Լարման կայունությունը կազմում է <math>CV \leq 0.01\% \pm 1</math> մՎ, իսկ հոսանքի կայունությունը՝ <math>CC \leq 0.2\% + 1</math> մԱ: Բեռնվածության ժամանակ կայունությունը ապահովում է բարձր ճշգրտություն՝ <math>CV \leq 0.01\% + 1</math> մՎ և <math>CC \leq 0.2\% + 5</math> մԱ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ <math>CV \leq 0.01\% + 7</math> մՎ և <math>CC \leq 0.2\% + 10</math> մԱ՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Աղմուկն ու ալիքայնությունը սահմանափակվում են <math>CV \leq 0.5</math> մՎ</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p> rms և <math>CC \leq 3</math> մԱ rms արժեքներով՝ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ <math>CV \leq 1</math> մՎ rms և <math>CC \leq 5</math> մԱ rms՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Լարման և հոսանքի ճշգրտությունը կազմում է <math>\pm 0.5\%</math> rdg + 2 միավոր, նույնը նաև ցուցադրման լուծաչափի համար: Երրորդ ելքը՝ Line III, ապահովում է ֆիքսված ելքային լարումներ՝ հաստատուն 2.5 Վ, 3.3 Վ և 5 Վ <math>\pm 0.1</math> Վ, ելքային հոսանք՝ DC 3 Ա, լարման կայունություն՝ <math>\leq 1</math> մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ <math>\leq 10</math> մՎ, աղմուկ և ալիքայնություն՝ <math>\leq 1</math> մՎ rms: Պարապ ընթացքի աշխատանքի դեպքում <math>CV \leq 0.01\%</math> + 5 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ <math>\leq 30</math> մՎ, աղմուկ՝ <math>\leq 1</math> մՎ rms, իսկ զուգահեռ աշխատանքի դեպքում աղմուկը սահմանափակվում է <math>CV \leq 0.5</math> մՎ rms մինչև 6 Ա և <math>CV \leq 1</math> մՎ rms՝ 6 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 11 կգ: </p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7          | -                  | -                          | <p>Սնուցման աղբյուրը նախատեսված է լաբորատոր և արտադրական կիրառությունների համար՝ ապահովելով կայուն և ճշգրիտ հաստատուն լարում և հոսանք՝ գծային փոխակերպմամբ: Սարքը աշխատում է 110-127 Վ լարում և հոսանք՝ 60 Հգ կամ 220-240 Վ փոփոխական, 50 Հգ լարման ցանցում՝ առնվազն 500 Վտ հզորությամբ: Հիմնական բլոկի չափսերն են ոչ ավելի քան 375 × 255 × 165 մմ , և առկա է Էկրան ապահովելով հստակ թվային տվյալների արտապատկերմամբ: Սարքը ունի երկու ելք՝ Line I և Line II, որոնք ունեն միացման կարգավորմներ՝ զուգահեռ, հաջորդական և անկախ: Ելքային լարումը կարգավորվում է հաստատուն 0-30 Վ, իսկ ելքային հոսանքը՝ հաստատուն 0-5 Ա միջակայքում: Լարման կայունությունը կազմում է <math>CV \leq 0.01\% \pm 1</math> մՎ, իսկ հոսանքի կայունությունը՝ <math>CC \leq 0.2\% + 1</math> մԱ: Բեռնվածության ժամանակ կայունությունը ապահովում է բարձր ճշգրտություն՝ <math>CV \leq 0.01\% + 1</math> մՎ և <math>CC \leq 0.2\% + 5</math> մԱ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ <math>CV \leq 0.01\% + 7</math> մՎ և <math>CC \leq 0.2\% + 10</math> մԱ՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Աղմուկն ու ալիքայնությունը սահմանափակվում են <math>CV \leq 0.5</math> մՎ</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p> <math>rms</math> և <math>CC \leq 3</math> մԱ <math>rms</math> արժեքներով՝ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ <math>CV \leq 1</math> մՎ <math>rms</math> և <math>CC \leq 5</math> մԱ <math>rms</math>՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Լարման և հոսանքի ճշգրտությունը կազմում է <math>\pm 0.5\%</math> rdg + 2 միավոր, նույնը նաև ցուցադրման լուծաչափի համար: Երրորդ ելքը՝ Line III, ապահովում է ֆիքսված ելքային լարումներ՝ հաստատուն 2.5 Վ, 3.3 Վ և 5 Վ <math>\pm 0.1</math> Վ, ելքային հոսանք՝ DC 3 Ա, լարման կայունություն՝ <math>\leq 1</math> մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ <math>\leq 10</math> մՎ, աղմուկ և ալիքայնություն՝ <math>\leq 1</math> մՎ <math>rms</math>: Պարապ ընթացքի աշխատանքի դեպքում <math>CV \leq 0.01\%</math> + 5 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ <math>\leq 30</math> մՎ, աղմուկ՝ <math>\leq 1</math> մՎ <math>rms</math>, իսկ զուգահեռ աշխատանքի դեպքում աղմուկը սահմանափակվում է <math>CV \leq 0.5</math> մՎ <math>rms</math> մինչև 6 Ա և <math>CV \leq 1</math> մՎ <math>rms</math>՝ 6 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 11 կգ: </p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|