

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Բանվորական արտահագուստ (կարճ բաճկոն և կիսակոմբինեզոն)	Բանվորական արտահագուստ (կարճ բաճկոն և կիսակոմբինեզոն)	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Բանվորական արտահագուստ (կարճ բաճկոն և կիսակոմբինեզոն): Արտահագուստը բաղկացած է կարճ բաճկոնից և կիսակոմբինեզոնից: Կտորի հիմնական գույնը սև կամ մուգ կապույտ(մնացած գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Աշխատանքային արտահագուստը պետք է կարվի բամբակապոլիէսթերային յուղակայուն, ջրակայուն կտորից: Ներսի նյութը առանց բրդացման և ջերմամեկուսիչ շերտի: Կտորի բաղադրությունը 20% բամբակ, 80% պոլիէսթեր, մակերեսային

					խտությունը ոչ պակաս 210 գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 430 - 475 (± 5), ըստ միջնաթելի 175 - 210 (± 5), կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000 ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800 ՊԱ: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը 600 ցելսիուս ջերմաստիճանով թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի կազմի ոչ ավել $-3,5\%$, ըստ միջնաթելի $\pm 2,5\%$, կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000 Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի յուղակայունությունը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո յուղակայունության ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել $\pm 2.0 \%$, ըստ միջնաթելի ոչ ավել $\pm 2.0 \%$: Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով, բոլոր վրադիր գրպանների,
--	--	--	--	--	--

					կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր: Կարճ բաճկոնը ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 3,5 - 5,5 սմ լայնության, որը կոճկվում է կոճակներով կամ էլաստիկ ժապավենով (ռեզին): Կարճ բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանվող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով, որի հանգույցի խաչածև ամրությունը 600 Ն, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 Ն: Բաճկոնի վրա առկա են 4 գրպան՝ 2-ը ներքևի հատվածում, 2-ը կրծքավանդակի հատվածում և փակվում են կպչուն ժապավենով: Կրծքավանդակի, մեջքի և թևերի միջնամասում կարված լինի A որակի 50 մմ լայնությամբ լուսանրադարձնող ժապավեն: Կարճ բաճկոնի մեջքի մասում, բարձրորակ տպագրական ներկով, տպագրված լինի պատվիրատուի լոգոն 25 x 15 սմ չափի: Կարճ բաճկոնը գոտկատեղի հատվածում պետք է
--	--	--	--	--	---

					ունենա էլաստիկ ժապավեն (ռեզին), բաճկոնի չափսն կարգավորելու համար: Կիսակոմբինեզոնը ուղիղ ձևվածքի: Մեջքի գոտկատեղի հատվածում կա էլաստիկ ժապավեն (ռեզին), նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և աջ կողային կոճակներով: Կապիչները (բրետելները) պլաստիկ ֆաստեքս ամրակներով, էլաստիկ ռեզինի միջոցով երկարությունը կարգավորելու համար: Կիսակոմբինեզոնի ծնկամասերից ներքևի հատվածներում կարված լինի A որակի 50 մմ լայնությամբ լուսանրադարձնող ժապավեններ: Կիսակոմբինեզոնը ունի բազմաֆունկցիոնալ գրպաններ: Կողային 2(երկու) ներկարված գրպաններով, ծնկային հատվածում տեղադրված 1(մեկ) վրադիր ծավալային ձևավոր գրպան կափույրով(վրադիր գրպանի բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ) և կրցքամասում 1(մեկ) վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպան կափույրով: Փաթեթավորումը
--	--	--	--	--	--

					թափանցիկ պոլիէթիլէնային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1(մեկ) կոմպլէկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Մատակարարումը իրականացնուն է հաղթող մասնակիցը: Ըստ Հավելված 1-ի կերպարված է անհրաժեշտ բանվորական արտադրանքի տեսքը և քանակը ըստ չափսերի:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Канакери кари фабрика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕУՃԱ 12F-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական հատկությունները և քանակը
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	
	наименование			производителя	
1					