ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՈՒՍՏԵԿ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	DTM-151 Digital Teslameter / Gaussmeter	Group3 Technology Limited	Բարձր ճշգրտության թվային տեսլամետր Հոլի սենսորով, ջերմաստիճանային կոմպենսացիայի սխեմայի առկայությամբ՝ Ակտիվ մակերես — 1 x 0.5 մմ2 Ցուցման հարաբերական լուծաչափ — մինչև 1:600,000 Չափման միջակայքը — 3Տլ (կախված կիրառվող զոնդից) Չափվող դաշտի լուծաչափը — 1 Տլ Ճշգրտությունը (25°C-ում) — չի գերազանցում չափված արժեքի ± 0.01%-ը + լրիվ սանդղակի 0.006%-ը: Ջերմաստիճանի գործակիցը — ±10 ppm/°C Ձրոյի դրիֆտ — ±1 Տլ/°C Ցուցումների թարմացման հաճախականություն — 3 չափում/վրկ Գաուսներով և Տեսլաներով ցուցադրման հնարավորություն Ինտերֆեյս՝ — RS232 կամ IEEE488/GPIB — անալոգային ելք — օպտիկամանրաթելային ելք (բարձր լարման պարպումներից առաջացած էլեկտրամագնիսական աղմուքների պայմաններում հուսալի աշխատանքի համար): Թվային ֆիլտրացիայի կարգավորման, ավտոմատ և ձեռքով զրոյացման, ինչպես նաև ցուցումների պահման գործառույթների առկայություն: DC և AC մագնիսական դաշտերի չափման հնարավորություն Աշխատանք 4

			ռեժիմներով՝ մագնիսական դաշտ (DC), մագնիսական դաշտի առավելագույն արժեքի գրանցում (Peak hold), դաշտի փոփոխական բաղադրիչի (AC) և ջերմաստիճանի գրանցում: Քաշը 1,2 կգ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։մալուխի երկարությունը Հոլի սենսորից մինչև թվային տեսլամետր՝ 15մ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Элустек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	DTM-151 Digital Teslameter / Gaussmeter	Group3 Technology Limited	Բարձր ճշգրտության թվային տեսլամետր Հոլի սենսորով, ջերմաստիճանային կոմպենսացիայի սխեմայի առկայությամբ՝ Ակտիվ մակերես — 1 x 0.5 մմ2 Ցուցման հարաբերական լուծաչափ — մինչև 1:600,000 Չափման միջակայքը — 3Տլ (կախված կիրառվող զոնդից) Չափվող դաշտի լուծաչափը — 1 Տլ Ճշգրտությունը (25°C-ում) — չի գերազանցում չափված արժեքի ± 0.01%-ը + լրիվ սանդղակի 0.006%-ը: Ջերմաստիճանի գործակիցը — ±10 ppm/°C Ձրոյի դրիֆտ — ±1 Տլ/°C Ցուցումների թարմացման հաճախականություն — 3 չափում/վրկ Գաուսներով և Տեսլաներով ցուցադրման հնարավորություն Ինտերֆեյս՝ — RS232 կամ IEEE488/GPIB — անալոգային ելք — օպտիկամանրաթելային ելք (բարձր լարման պարպումներից առաջացած էլեկտրամագնիսական աղմուքների պայմաններում հուսալի աշխատանքի համար): Թվային ֆիլտրացիայի կարգավորման, ավտոմատ և ձեռքով զրոյացման, ինչպես նաև ցուցումների պահման գործառույթների առկայություն: DC և AC մագնիսական դաշտերի չափման հնարավորություն Աշխատանք 4

			ռեժիմներով՝ մագնիսական դաշտ (DC), մագնիսական դաշտի առավելագույն արժեքի գրանցում (Peak hold), դաշտի փոփոխական բաղադրիչի (AC) և ջերմաստիճանի գրանցում: Քաշը 1,2 կգ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։մալուխի երկարությունը Հոլի սենսորից մինչև թվային տեսլամետր՝ 15մ: