

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ANDELI	CJX2-D9511	CJX2-D9511	ANDELI ՍՊԸ	Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 100Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հց հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում հզոր Էլեկտրական բեռնվածքների կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի 95 Ա, իսկ

մեկուսացման անվանական լարումը՝ 690 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի IP20, և այն պետք է ունենա ստանդարտ DIN-ռելիսի վրա կամ մոնտաժային պանելին պտուտակներով ամրացվելու հնարավորություն: Սարքի անխափան աշխատանքային

				<p>ջերմաստիճանային տիրույթը պետք է ներառի -25°C-ից մինչև $+50^{\circ}\text{C}$ միջակայքը: Ապրանքը պետք է համապատասխանի IEC 60947-4-1 կամ համարժեք միջազգային կամ ազգային ստանդարտների պահանջներին, ինչը պետք է հավաստվի համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ հայտարարագրով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ANDELI	CJX2-D9511	CJX2-D9511	ANDELI ՍՊԸ	Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 100Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հg հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում հզոր էլեկտրական բեռնվածքների կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի 95 Ա, իսկ

մեկուսացման անվանական
լարումը՝ 690 Վ: Թողարկիչը պետք է
համալրված լինի 3 ուժային
կոմուտացվող կոնտակտներով,
ինչպես նաև 1NO + 1NC (մեկ բաց և
մեկ փակ) կոնտակտային խմբով
օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝
ազդանշանային կամ
ինքնարգելափակման սխեմաների
միացման համար: Կառավարման
էլեկտրամագնիսական կոճի
անվանական լարումը պետք է
կազմի 220 Վ կամ 380 Վ
փոփոխական հոսանք: Սարքի
կոմուտացիոն (էլեկտրական)
մաշվածքակայունությունը AC-3
ռեժիմում պետք է լինի 1 միլիոն
փոխարկման ցիկլ, իսկ
մեխանիկական
մաշվածքակայունությունը՝ 10
միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529
ստանդարտի՝ ապրանքի
պաշտպանության աստիճանը պետք
է լինի IP20, և այն պետք է ունենա
ստանդարտ DIN-ռելիսի վրա կամ
մոնտաժային պանելին
պտուտակներով ամրացվելու
հնարավորություն: Սարքի
անխափան աշխատանքային

				<p>ջերմաստիճանային տիրույթը պետք է ներառի -25°C-ից մինչև $+50^{\circ}\text{C}$ միջակայքը: Ապրանքը պետք է համապատասխանի IEC 60947-4-1 կամ համարժեք միջազգային կամ ազգային ստանդարտների պահանջներին, ինչը պետք է հավաստվի համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ հայտարարագրով:</p>
--	--	--	--	--