

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը                               | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                            | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155                | Խոժոու Յոնկանգ<br>Էլեկտրոնիկ<br>Սայենս Տեքնոլոջի, | E15     | Խոժոու Յոնկանգ<br>Էլեկտրոնիկ<br>Սայենս Տեքնոլոջի, | Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է<br>մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների<br>համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական,<br>վերականգնողական, ինտենսիվ թերապիաի<br>բաժանմունքներում կիրառելու համար: 15" գունավոր<br>TFT Էկրան, 1024x768 լուծաչափ: Ունի<br>միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի<br>ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: 3<br>աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման<br>հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC<br>մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված<br>լիցքավորվող լիթիումային մարտկոց: Մարտկոցի<br>հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք<br>լիցքավորումից հետո 4 աշխատանքային ժամ:<br>Մարտկոցի լիցքի նվազման ազդանշանից հետո 5 րոպե |

անխափան աշխատանքի հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն 400 ցուցանիշ: Պոլսօքսիմետրիայի մալուխ-կաբել համատեղելի մանկական և նորածնային միանվագ օգտագործման տվիչներին, ինչպես նաև մեծահասկաների բազմակի օգտագործման մատնային տվիչ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝  $-2.0 \text{ mV} \sim +2.0 \text{ mV}$ , ճշտություն՝  $0.02 \text{ mV}$ : Պոլսի հաճախության միջակայքը՝  $20 \sim 300 \text{ bpm}$ , լուծաչափություն՝  $1 \text{ bpm}$ , ճշտություն՝  $\pm 3 \text{ bpm}$ : ECG արտածումներն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ՝  $\times 250$ ,  $\times 500$ ,  $\times 1000$ ,  $\times 2000$ : Չգայունություն  $200 \mu\text{V}$  (գազաթային արժեք): Դիմադրություն  $> 5 \text{ M}\Omega$ : Սրտի հաճախության միջակայք  $15\text{--}380 \text{ bpm}$ : Ճշտություն  $\pm 1\%$ : Կարգաբերման ազդանշան՝  $1 \text{ mV} \pm 5\%$ : Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ 3 վայրկյան: Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք  $0.3 \sim 3 \Omega$ : Հիմնային իմպեդանս՝  $200 \sim 4000$ : Թողունակություն՝  $0.1 \sim 2.5 \text{ Hz}$ : Շնչառության հաճախություն՝ մեծահասակ՝  $0 \sim 120 \text{ շ/ր}$ , մանկական/նորածին՝  $0 \sim 150 \text{ շ/ր}$ : Ճշտություն՝  $\pm 2 \text{ շ/ր}$ : Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ 10-40 վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ: Ունի մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ:

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Ավտոմատ չափման ինտերվալներ՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ <math>\pm 3</math> mmHg: Առավելագույն սխալ՝ <math>\pm 5</math> mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO<sub>2</sub> չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%: Լուծաչափություն 1%: Ճշտություն՝ 70%-100%, 2 միավոր: Ջերմաստիճանի ակիբների քանակ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ <math>\pm 0.1^\circ\text{C}</math> (առանց սենսորի): Առկա են հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ, EUC մալուխ 1 հատ և Էլեկտրոդներ 40 հատ, SpO<sub>2</sub> սենսոր, նորածնային՝ առնվազն 3-20կգ-ի համար, ոչ ադիեզիվ, մատնային, միանվագ օգտագործման 10 հատ, ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO<sub>2</sub>/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  |  | և վերանորոգումների իրականացման համար: |
|--|--|--|--|---------------------------------------|

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Մեղադրող ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի միջոցով մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի ներքո կոդով ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ներքո ներկայացնում է ամբողջական նկարագրություն առաջարկվող ապրանքի:

| Ուղարկման համար | Առաջարկվող ապրանք |       |                       |                       |
|-----------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                 | տնային նշան       | մարկա | անվանում<br>արտադրողի | տեխնիկական բնութագրեր |
| 155             |                   |       |                       |                       |