

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԹՈՒՐ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍՅԱՆ Ա/Զ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ	ԹՎԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ	թվային հեռակառավարվող լուսացույց	SHENZEN GUANGAN	Տեխնիկական բնութագիր* Լուսացույցների և հարակից պարագաների մատակարարման և տեղադրման Կատարողը պետք է մատակարարի և իր հաշվին տեղադրի թվով 1 խաչմերուկների լուսացույցային օբյեկտ, համաձայն տեխնիկական առաջադրանքում նշված պարամետրերի, պայմանների և քանակների: Տրանսպորտային լուսացույց - Ազդանշանի ժամանակի հետ հաշվարկի ցուցիչ, որը պետք է աշխատի հետևյալ ռեժիմներով. ա) հետհաշվարկի տևողությունը որոշել

ազդանշանի նախորդ տևողության հիման վրա, բ) հետհաշվարկի տևողությունը սահմանել համաձայն խաչմերուկի կառավարման վահանակից ստացված տվյալի: - Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54, ГОСТ 14254-96 - Չափսերը՝ ոչ ավել 890*250*320 մմ, - Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը՝ ոչ պակաս 203մմ, - Լարումը՝ 220/12 Վ, - Լույսի ուժը՝ 1/ ադապտիվ՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորվածությունից: - Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 300 մետրից - Շահագործման պայմանները -40°C- +60°C, 98% հարաբերական խոնավության պայմաններում - Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղահայաց և հորիզոնական - Կմախքը՝ սև, պլաստիկ, ջերմա-ցրտակայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների : - Լուսացույցները պետք է կահավորված լինեն հովարներով (козырек) երկարությունը առնվազն 16 սմ: -Լուսացույցերը պետք է համալրված լինեն ամրացման դետալներով,

որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու արտաքին լուսավորության, հատուկ հենասյան և ճոպանի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180° պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Հետիոտնային լուսացույց - Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54 ГОСТ 14254-96 - Չափսերը՝ ոչ ավել 460*210*210 -Ապերտուրայի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 100 մմ - Լարումը՝ 220/12 Վ - Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 100 մետրից - Կույրերի համար ձայնային ազդանշանի առկայություն - Շահագործման պայմանները -40°C- +60°C, 98% հարաբերական խոնավության պայմաններում - Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղղահայաց - Կմախքը՝ սև, պլաստիկ, ջերմա-ցրտակայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների: - Լուսացույցները պետք է կահավորված լինեն հովարներով (козырек) երկարությունը առնվազն 8 սմ: Լուսացույցը պետք է համալրված լինի ամրացման դետալներով, որոնք

պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու կանգնակի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180° պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Հեռակառավարվող կարգավորիչ 1. Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցման հնարավորություն /200Վ +33/-22 և 50+/-1 հաճախություն/ 2. Հիմնական և միջանկյալ տակտերի տևողության փոփոխության ինտերվալներ առնվազն 1-100 վայրկյան 3. Կառավարման անկախ ուղիների քանակ մինչև 32 ըստ պատվիրատուի պահանջի 4. Կառավարման ռեժիմներ՝ Լոկալ /ավտոնոմ/ 5. Ժամանակային կարգավորումների ընդհատությունը 1 վայրկյան 6. Կառավարման ծրագրերի քանակը՝ անսահմանափակ 7. Ելքային շղթային բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը՝ 5Ա 8. Ելքային շղթայի գումարային բեռնվածության հոսանքը՝ 20Ա 9. Կարգավորիչի սպառվող հզորությունը՝ ոչավել 1վատտ 10. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ - 45°C - +80°C 11. Կարգավորիչի բլոկի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐԹՈՒՐ ԱՐԻՍՏԱՎԵՍՅԱՆ Ա/Զ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом СУՍՀ-ԼԱՃԱԻԶԲ-26/5
 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

պաշտպանվածության աստիճան՝ IP54 12. Սարքի ժամացույցի սինքրոնիզացում իրական ժամանակի հետ 13. Հեռակառավարման համակարգին հասանելիության տրամադրում, հետևյալ հնարավորություններով - Լուսացույցերի ղեկավարման մոդուլների գոյացում (արանց քանակի սահմանափակման) -

Լուսացուցային տեսակները - Տրանսպորտային, հետիոտն, սլաք - տեխնիկական հատկությունները և Լուսացույցերի աշխատանքի

ռեժիմների առցանց սահմանում (առանց քանակի սահմանափակման) - Կառավարման ռեժիմների տեսակներ- լոկալ (ավտոնոմ) - Տարբեր խաչմերուկների լուսացույցների լոգիկական փոխկապակցում (երթնեկության ներդաշնակ կառավարում) - Ավտոմատ անսարքության /սխալի/ հայտնաբերում, բոլոր ուղղությունների անսարքություն դեպքում պետք է դառնան թարթող դեղին լույսեր: Ամեն կարգավորիչ կարող է կարգավորել. - Աջ ընթանալու ցուցիչ - Ձախ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				<p>ընթանալու ցուցիչ - Ուղիղ ընթանալու ցուցիչ - Հետնիտոնային ցուցիչ Մատակարարվող ապրանքների ցանկ՝ ըստ հասցեների և քանակների Ապրանքի անվանումը և հասցեն Քանակը</p> <p>Երևանյան-Հանրապետություն Լուսացույց տրանսպորտային 8 Լուսացույց հետիտոնային 4 Հեռակառավարվող կառավարման վահան 4 Կարգավորիչ անլար կապի հնարավորությամբ 1 *Մոնտաժման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից, ներառյալ անհրաժեշտ ամրանների և մալուխների տրամադրումը: Մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացվեն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում: Երաշխիք՝ նվազագույնը 2 տարի: • Ապրանքը պետք է լինի նոր /չօգտագործված/: • Ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը:</p>
--	--	--	--	--