ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՎՍ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	եռակցման էլեկտրական սարքեր	եռակցման էլեկտրական սարքեր	Օպտիկամանրաթելային կորերի կենտրոնային հավասարեցմամբ աշխատող եռակցման սարք (Core Alignment Type Fusion Splicer) Հավասարեցման մեթոդ՝ Կորերի հավասարեցում (Core Alignment)՝ իրական ժամանակում օպտիկական խաչաձև դիտմամբ։ Միացվող մանրաթելերի քանակը՝ 1 մանրաթել։ Համատեղելի մանրաթելեր՝ SM (ITU-T G.652/G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)։ Շեղքի տրամագիծ՝ 80–150 µm։ Ծածկույթի տրամագիծ՝ 100 µm – 3 mm։ Կտրատման երկարություն՝ 5–16 mm։ Միջին միացման կորուստ՝ ≤ 0.01 dB (SM) / ≤ 0.03 dB (NZDS)։ Վերադարձի կորուստ՝ ≥ 60 dB։ Միացման ժամանակը՝ Արագ ռեժիմ ≤ 4 վրկ / Սովորական ≤ 7 վրկ։ Տաքացման ժամանակը՝ Արագ ≤ 9 վրկ / Միջին ≤ 13 վրկ։ Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 128 միացման և 32 տաքացման ռեժիմ։ Էլեկտրոդների կյանք՝ առնվազն 6000 ցիկլ։ Հիշողություն՝ ≥ 20,000 միացման տվյալ և ≥ 10,000 պատկեր։ Էկրան՝ ≥ 5.0” գունավոր LCD հպազգաց touch էկրան, բազմաֆունկցիոնալ ինտերֆեյսով։ Մեծացման գործակից՝ առնվազն ×360 / ×520։ Տվյալների արտահանում՝ USB-C և Cloud

			համակարգ (IoT կառավարման հարթակ)։ Մարտկոց՝ ≥ 7000 mAh, ≥ 350 ցիկլ (splicing + heating)։ Էներգամատակարարում՝ AC 100–240V / DC 9–19V։ Չափսեր՝ 151 × 149 × 177 mm։ Քաշ՝ ≤ 2.4 kg։ Քաշի փորձարկում՝ 1.96–2.25 N։ Աշխատանքային պայմաններ՝ բարձրություն ≤ 5000 մ, ջերմաստիճան -10°C…+50°C, խոնավություն ≤ 95%։ Պաշտպանություն՝ ջրակայունություն առնվազն IPx2, փոշեկայունություն առնվազն IP5X, հարվածակայունություն ≤ 76 սմ անկումից։ Լրակազմ՝ պաշտպանիչ արկղ, օպտիկական մանրաթելի կտրիչ (Скалывател), օպտիկական մանրաթելի մաքրիչ (Ripley FO 103-T-250-J), , լիցքավորման սարք (зарядочник), Սարքը պետք է ունենա VIEW Pro Manager cloud միացում և տվյալների կառավարման հնարավորություն՝ • միացումների, հաշվետվությունների և աշխատանքի տվյալների ավտոմատ համաժամացման համար, • հեռավար մուտքի և վերլուծության հնարավորություն Wi-Fi կամ 5G կապով, • ինտեգրում IoT կառավարման համակարգի հետ՝ տվյալների պահպանում և մոնիթորինգ ապահովելու նպատակով։ Սարքը պետք է ունենա ինքնաքալիբրացիայի, ինքնամաքրման և ավտոմատ օպտիկական կենտրոնավորման ռեժիմներ։ Պետք է ապահովի միացման վիճակի մոնիթորինգ իրական ժամանակում՝ էկրանին ցուցադրվող կորի պատկերով։ Պետք է ունենա հստակ ինտերֆեյս, զգուշացումների և սխալների ցուցադրման համակարգ։ *Սարքը պետք է մատակարարվի առնվազն 3 տարվա երաշխիքով, որի ընթացքում պետք է ապահովվի լիարժեք տեխնիկական սպասարկում և էլեկտրոդների փոխարինման հնարավորություն։ Անհրաժեշտ է, որ սարքը ունենա գործող սպասարկման կենտրոն Հայաստանում, որը կարող է իրականացնել պարբերական սպասարկում, տեխնիկական ախտորոշում և ծրագրային թարմացումներ՝ տեղում կամ պաշտոնական լաբորատորիայում։ Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է տրամադրել սարքն արտադրողի կամ վերջինիս՝ ՀՀ տարածքում արտոնագրված ներկայացուցչի նամակ լիազորագիր՝ MAF/DAF առ այն, որ սարքն օրիգինալ է և համապատասխանություն արտադրողի կողմից հայտարարագրված

			մասնագրերին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՎՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4			