

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-ՎՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	եռակցման Էլեկտրական սարքեր	եռակցման Էլեկտրական սարքեր	Օպտիկամանրաթելային կորերի կենտրոնային հավասարեցմամբ աշխատող եռակցման սարք (Core Alignment Type Fusion Splicer) Հավասարեցման մեթոդ՝ Կորերի հավասարեցում (Core Alignment)՝ իրական ժամանակում օպտիկական խաչաձև դիտմամբ: Միացվող մանրաթելերի քանակը՝ 1 մանրաթել: Համատեղելի մանրաթելեր՝ SM (ITU-T G.652/G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655): Շեղքի տրամագիծ՝ 80-150 μ m: Ծածկույթի տրամագիծ՝ 100 μ m – 3 mm: Կտրատման երկարություն՝ 5-16 mm: Միջին միացման կորուստ՝ ≤ 0.01 dB (SM) / ≤ 0.03 dB (NZDS): Վերադարձի կորուստ՝ ≥ 60 dB: Միացման ժամանակը՝ Արագ ռեժիմ ≤ 4 վրկ / Սովորական ≤ 7 վրկ: Տաքացման ժամանակը՝ Արագ ≤ 9 վրկ / Միջին ≤ 13 վրկ: Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 128 միացման և 32 տաքացման ռեժիմ: Էլեկտրոդների կյանք՝ առնվազն 6000 ցիկլ: Հիշողություն՝ $\geq 20,000$ միացման տվյալ և $\geq 10,000$ պատկեր: Էկրան՝ $\geq 5.0''$ գունավոր LCD հպագգաց touch Էկրան, բազմաֆունկցիոնալ ինտերֆեյսով: Մեծացման գործակից՝ առնվազն $\times 360$ / $\times 520$: Տվյալների արտահանում՝ USB-C և Cloud

համակարգ (IoT կառավարման հարթակ): Մարտկոց՝ $\geq 7000 \text{ mAh}$, ≥ 350 ցիկլ (splicing + heating): Էներգամատակարարում՝ AC 100-240V / DC 9-19V: Չափսեր՝ $151 \times 149 \times 177 \text{ mm}$: Քաշ՝ $\leq 2.4 \text{ kg}$: Քաշի փորձարկում՝ 1.96-2.25 N: Աշխատանքային պայմաններ՝ բարձրություն $\leq 5000 \text{ մ}$, ջերմաստիճան $-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$, խոնավություն $\leq 95\%$: Պաշտպանություն՝ ջրակայունություն առնվազն IPx2, փոշեկայունություն առնվազն IP5X, հարվածակայունություն $\leq 76 \text{ սմ անկումից}$: Լրակազմ՝ պաշտպանիչ արկղ, օպտիկական մանրաթելի կտրիչ (Скалывател), օպտիկական մանրաթելի մաքրիչ (Ripley FO 103-T-250-J), , լիցքավորման սարք (зарядочник), Սարքը պետք է ունենա VIEW Pro Manager cloud միացում և տվյալների կառավարման հնարավորություն՝ • միացումների, հաշվետվությունների և աշխատանքի տվյալների ավտոմատ համաժամացման համար, • հեռավար մուտքի և վերլուծության հնարավորություն Wi-Fi կամ 5G կապով, • ինտեգրում IoT կառավարման համակարգի հետ՝ տվյալների պահպանում և մոնիթորինգ ապահովելու նպատակով: Սարքը պետք է ունենա ինքնաքալիբրացիայի, ինքնամաքրման և ավտոմատ օպտիկական կենտրոնավորման ռեժիմներ: Պետք է ապահովի միացման վիճակի մոնիթորինգ իրական ժամանակում՝ Էկրանին ցուցադրվող կորի պատկերով: Պետք է ունենա հստակ ինտերֆեյս, զգուշացումների և սխալների ցուցադրման համակարգ: *Սարքը պետք է մատակարարվի առնվազն 3 տարվա երաշխիքով, որի ընթացքում պետք է ապահովվի լիարժեք տեխնիկական սպասարկում և Էլեկտրոդների փոխարինման հնարավորություն: Անհրաժեշտ է, որ սարքը ունենա գործող սպասարկման կենտրոն Հայաստանում, որը կարող է իրականացնել պարբերական սպասարկում, տեխնիկական ախտորոշում և ծրագրային թարմացումներ՝ տեղում կամ պաշտոնական լաբորատորիայում: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է տրամադրել սարքն արտադրողի կամ վերջինիս՝ ՀՀ տարածքում արտոնագրված ներկայացուցչի նամակ լիազորագիր՝ MAF/DAF առ այն, որ սարքն օրիգինալ է և համապատասխանություն արտադրողի կողմից հայտարարագրված

			մասնագրերին:
--	--	--	--------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-ՎՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	եռակցման Էլեկտրական սարքեր	եռակցման Էլեկտրական սարքեր	Օպտիկամանրաթելային կորերի կենտրոնային հավասարեցմամբ աշխատող եռակցման սարք (Core Alignment Type Fusion Splicer) Հավասարեցման մեթոդ՝ Կորերի հավասարեցում (Core Alignment)՝ իրական ժամանակում օպտիկական խաչաձև դիտմամբ: Միացվող մանրաթելերի քանակը՝ 1 մանրաթել: Համատեղելի մանրաթելեր՝ SM (ITU-T G.652/G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655): Շեղքի տրամագիծ՝ 80-150 μ m: Ծածկույթի տրամագիծ՝ 100 μ m – 3 mm: Կտրատման երկարություն՝ 5-16 mm: Միջին միացման կորուստ՝ ≤ 0.01 dB (SM) / ≤ 0.03 dB (NZDS): Վերադարձի կորուստ՝ ≥ 60 dB: Միացման ժամանակը՝ Արագ ռեժիմ ≤ 4 վրկ / Սովորական ≤ 7 վրկ: Տաքացման ժամանակը՝ Արագ ≤ 9 վրկ / Միջին ≤ 13 վրկ: Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 128 միացման և 32 տաքացման ռեժիմ: Էլեկտրոդների կյանք՝ առնվազն 6000 ցիկլ: Հիշողություն՝ $\geq 20,000$ միացման տվյալ և $\geq 10,000$ պատկեր: Էկրան՝ ≥ 5.0 ՝ գունավոր LCD հպագգաց touch Էկրան, բազմաֆունկցիոնալ ինտերֆեյսով: Մեծացման գործակից՝ առնվազն $\times 360$ / $\times 520$: Տվյալների արտահանում՝ USB-C և Cloud

համակարգ (IoT կառավարման հարթակ): Մարտկոց՝ $\geq 7000 \text{ mAh}$, ≥ 350 ցիկլ (splicing + heating): Էներգամատակարարում՝ AC 100-240V / DC 9-19V: Չափսեր՝ $151 \times 149 \times 177 \text{ mm}$: Քաշ՝ $\leq 2.4 \text{ kg}$: Քաշի փորձարկում՝ 1.96-2.25 N: Աշխատանքային պայմաններ՝ բարձրություն $\leq 5000 \text{ մ}$, ջերմաստիճան $-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$, խոնավություն $\leq 95\%$: Պաշտպանություն՝ ջրակայունություն առնվազն IPx2, փոշեկայունություն առնվազն IP5X, հարվածակայունություն $\leq 76 \text{ սմ անկումից}$: Լրակազմ՝ պաշտպանիչ արկղ, օպտիկական մանրաթելի կտրիչ (Скалыватель), օպտիկական մանրաթելի մաքրիչ (Ripley FO 103-T-250-J), , լիցքավորման սարք (зарядочник), Սարքը պետք է ունենա VIEW Pro Manager cloud միացում և տվյալների կառավարման հնարավորություն՝ • միացումների, հաշվետվությունների և աշխատանքի տվյալների ավտոմատ համաժամացման համար, • հեռավար մուտքի և վերլուծության հնարավորություն Wi-Fi կամ 5G կապով, • ինտեգրում IoT կառավարման համակարգի հետ՝ տվյալների պահպանում և մոնիթորինգ ապահովելու նպատակով: Սարքը պետք է ունենա ինքնաքալիբրացիայի, ինքնամաքրման և ավտոմատ օպտիկական կենտրոնավորման ռեժիմներ: Պետք է ապահովի միացման վիճակի մոնիթորինգ իրական ժամանակում՝ Էկրանին ցուցադրվող կորի պատկերով: Պետք է ունենա հստակ ինտերֆեյս, զգուշացումների և սխալների ցուցադրման համակարգ: *Սարքը պետք է մատակարարվի առնվազն 3 տարվա երաշխիքով, որի ընթացքում պետք է ապահովվի լիարժեք տեխնիկական սպասարկում և Էլեկտրոդների փոխարինման հնարավորություն: Անհրաժեշտ է, որ սարքը ունենա գործող սպասարկման կենտրոն Հայաստանում, որը կարող է իրականացնել պարբերական սպասարկում, տեխնիկական ախտորոշում և ծրագրային թարմացումներ՝ տեղում կամ պաշտոնական լաբորատորիայում: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է տրամադրել սարքն արտադրողի կամ վերջինիս՝ ՀՀ տարածքում արտոնագրված ներկայացուցչի նամակ լիազորագիր՝ MAF/DAF առ այն, որ սարքն օրիգինալ է և համապատասխանություն արտադրողի կողմից հայտարարագրված

			մասնագրերին:
--	--	--	--------------