ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22-ՀՆՆ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսարձակ (прожектор) ԼԵԴ 40 վտ և բարձր, լույսարգասիկը ոչ պակաս քան 90 լմ/Վտ, անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը 6000 - 6500 Կելվին, լուսային հոսքը 4000 լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝ 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, ցրման անկյունը՝ 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լուսարձակների (прожектор) և

				փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Պատյանը և պատին ամրացնելու հարմարանքը մետաղական: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2024թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22-ՀՆՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսարձակ (прожектор) ԼԵԴ 40 վտ և բարձր, լույսարգասիկը ոչ պակաս քան 90 լմ/Վտ, անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը 6000 - 6500 Կելվին, լուսային հոսքը 4000 լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝ 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, ցրման անկյունը՝ 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լուսարձակների (прожектор) և

				փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Պատյանը և պատին ամրացնելու հարմարանքը մետաղական: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2024թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: