

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԲԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	ՌՈՍՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը-կտրոնային: Մատակարարը Բերդ քաղաքում կամ նրա շրջակայքում պետք է ունենա լցակայան կամ համագործակցության պայմանագիր՝ նման լցակայան ունեցող</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РРԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5		Внешне чистый и прозрачный, октановое число определенное методом исследования, не менее 91, моторным методом, не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг /дм3 объем бензола не превышает 1%, плотность при 15 0 С, от 720 до 775 кг / м 3, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не превышает 2,7% , объемная часть окислителей не более: мэтанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трибутиловый спирт - 7% , эфиры-(С5 и выше) -15%, другие оксиды - 10%, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Решением N 1592-N от 11 ноября 2004 г. «Технический регламент на двигатели внутреннего сгорания», утвержденный Постановка- купонная. У поставщика должна быть АЗС в Берде или поблизости или договор о партнерстве с организацией, у которой есть такая АЗС.