

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈՍ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Jumper Medical (CHINA)	Jumper Medical (CHINA)	JPD-300Pb	SHENZEN Jumper Medical Equipment Co. Ltd(CHINA)	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` 2 ժամ: Դիսփլեյը 12` TFT LCD գունավոր էկրան, 90° ծավղող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի

լսաազդանշանները հասանելի են  
ներդրված լսահամակարգի միջոցով  
օգտագործողի ընտրությամբ  
Օգտագործողը կարող է վերահսկել  
ծայնի բարձրությունը, պտղի  
լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման  
արագությունը, toco գրո և այլն  
Տվյալների պահպանում 12 ժամ  
Ազդանշանային համակարգ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60  
Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝  
TOCO, FHR, FM, երկվորյակների  
մոնիտորինգ Պտղի սրտի  
հաճախությունը (FHR)  
Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2  
Փոխակերպիչները՝  
բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային  
ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային  
աշխատանքի մեթոդ, բարձր  
զգայունություն  
Հաճախականությունը՝ 1 Mhz  
Չափման միջակայքը 50-240  
բաբախ/րոպե միջակայքում  
Ճշգրտությունը՝  $\pm 2$  բաբախ/րոպե  
Արգանդի ակտիվություն (TOCO)  
Չափման միջակայքը 0-100 միավոր  
միջակայքում Տպիչ Թերմոպրիստեր  
Տպող գլխիկը ջերմակայուն և 110 մմ  
երկարությամբ Արագությունները 1,

				<p>2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ թերմոթուղթ Տվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրությունը Լրակազմ և պարագաներ 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2. Տպիչի թուղթ՝ 2 փաթեթ 3. Ուլտրաձայնային գել՝ 1 շիշ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը Նոր E, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Jumper Medical (CHINA)	Jumper Medical (CHINA)	JPD-300Pb	SHENZEN Jumper Medical Equipment Co. Ltd(CHINA)	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր՝ US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով՝ 2 ժամ: Դիսփլեյը 12" TFT LCD գունավոր էկրան, 90° ծավիղող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները՝ ներկայացված ստանդարտ ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի

լսաազդանշանները հասանելի են  
ներդրված լսահամակարգի միջոցով  
օգտագործողի ընտրությամբ  
Օգտագործողը կարող է վերահսկել  
ծայնի բարձրությունը, պտղի  
լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման  
արագությունը, toco գրո և այլն  
Տվյալների պահպանում 12 ժամ  
Ազդանշանային համակարգ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60  
Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝  
TOCO, FHR, FM, երկվորյակների  
մոնիտորինգ Պտղի սրտի  
հաճախությունը (FHR)  
Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2  
Փոխակերպիչները՝  
բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային  
ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային  
աշխատանքի մեթոդ, բարձր  
զգայունություն  
Հաճախականությունը՝ 1 Mhz  
Չափման միջակայքը 50-240  
բաբախ/րոպե միջակայքում  
Ճշգրտությունը՝  $\pm 2$  բաբախ/րոպե  
Արգանդի ակտիվություն (TOCO)  
Չափման միջակայքը 0-100 միավոր  
միջակայքում Տպիչ Թերմոպրիստեր  
Տպող գլխիկը ջերմակայուն և 110 մմ  
երկարությամբ Արագությունները 1,

				<p>2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ թերմոթուղթ Տվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրությունը Լրակազմ և պարագաներ 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2. Տպիչի թուղթ՝ 2 փաթեթ 3. Ուլտրաձայնային գել՝ 1 շիշ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը Նոր E, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p>
--	--	--	--	---