

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	MC-5, B2939 ,RC08SMA-P01 ,SM1A6 ,LMM40X- P01, LMM25X-P01, SPW602,	THORLABS	1. Մանրադիտակի ակնապնակի ադապտեր – 2 հատ Համատեղելիություն՝ Olympus BX և IX շարքի միկրոսկոպների հետ: Ներքին SM1 (1.035 դյույմ-40) և արտաքին SM2 (2.035 դյույմ-40) պարուրակներով կառուցվածք: Համատեղելիություն 30 մմ cage համակարգերի հետ: Տրամագիծը՝ 1.18 դյույմ: Պետք է ապահովի կայուն մեխանիկական ամրացում և ճշգրիտ համակցում՝ 4 հատ անցքերով: Օգտագործման հնարավորություն օպտոմեխանիկական համակարգերում: 2. Արծաթապատ ռեֆլեկտիվ կոլիմատոր – 2 հատ Ռեֆլեկտիվ կոլիմատոր՝ պաշտպանված արծաթե ծածկույթով: Գործառնական սպեկտրալ տիրույթ՝ 450 նմ – 20 մկմ Ռեֆլեկտիվ օպտիկական դիզայն: Ֆոկուսային երկարություն (RFL)՝ մոտ 33 մմ: SMA տիպի միակցիչ: Բարձր անդրադարձման գործակից ինֆրակարմիր և տեսանելի տիրույթներում: Անդրադարձման գործակիցը՝ 97% 450 նմ - 2 մկմ տիրույթում և 95% 2 մկմ – 20 մկմ տիրույթում՝ 45° անկման անկյան դեպքում: Մաքուր ապերտուրայի տրամագիծը՝ 11 մմ: Կոլիմացված փնջերի բնութագրական տրանսպարենտ (1/e ²)՝ 6.8 մմ 450 նմ ալիքի երկարության

վրա վրա, 6.2 մմ 633 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 7.2 մմ 780 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 6.3 մմ 1550 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 10.2 մմ 2 մկմ ալիքի երկարության վրա վրա: 3. SM1 պարուրակով ադապտեր – 2 հատ Արտաքին SM1 և ներքին SM05 պարուրակներով ադապտեր: Երկարությունը՝ 0.15 դյույմ (3.81 մմ): Համատեղելիություն ստանդարտ SM1/SM05 օպտոմեխանիկական համակարգերի հետ: Մեխանիկական բարձր ճշգրտություն և ամուր ամրացում: 4. Ռեֆլեկտիվ օբյեկտիվ 40X – 1 հատ Խոշորացում՝ 40 անգամ: Պաշտպանված արծաթե ծածկույթով: Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.5: Back Focal Length (BFL)՝ անսահման ճշգրտված համակարգի համար: Համապատասխանություն լայն սպեկտրալ տիրույթում աշխատանքի համար: Անդրադարձման գործակիցը՝ 97% 450 նմ - 2 մկմ տիրույթում և 95% 2 մկմ - 20 մկմ տիրույթում: Ֆոկուսային երկարություն՝ 5 մմ: Պարֆոկալ հեռավորություն՝ 29-31 մմ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 7.8 մմ: Դիտման տիրույթ՝ 0.5 մմ: Լուծունակություն՝ առավելագույնը 0.7 մկմ: Հարմար բարձր ճշգրտության օպտիկական չափումների համար 5. Ռեֆլեկտիվ օբյեկտիվ 25X – 1 հատ Խոշորացում՝ 25 անգամ: Պաշտպանված արծաթե ծածկույթով: Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.4: Back Focal Length (BFL)՝ անսահման ճշգրտված համակարգի համար: Համապատասխանություն լայն սպեկտրալ տիրույթում աշխատանքի համար: Անդրադարձման գործակիցը՝ 97% 450 նմ - 2 մկմ տիրույթում և 95% 2 մկմ - 20 մկմ տիրույթում: Ֆոկուսային երկարություն՝ 8 մմ: Պարֆոկալ հեռավորություն՝ 44-46 մմ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 12.5 մմ: Դիտման տիրույթ՝ 0.7 մմ: Լուծունակություն՝ առավելագույնը 0.8 մկմ: Հարմար բարձր ճշգրտության օպտիկական չափումների համար 6. SM1 պահող օղակների բանալի – 1 հատ Բանալի՝ SM1 պարուրակով օղակիկների տեղադրման և հեռացման համար: Գծանշված սանդղակ՝ 0.02 դյույմ (0.508 մմ) քայլով Երկարությունը՝ 3.88 դյույմ: Պետք է ապահովի հարմար և անվտանգ աշխատանք օպտոմեխանիկական տարրերի հետ: Պատրաստված լինի մեխանիկորեն ամուր նյութից: 7. Լվացման և

		կաթոցային շէրի հավաքածու - 1 հատ Հավաքածուն պետք է ներառի 4 լվացման շիշ և 3 կաթոցային շիշ: Յուրաքանչյուր լվացման շիշ ծավալը՝ 500 մլ: Լվացման շէրը պետք է նախատեսված լինեն լաբորատոր հեղուկների՝ ացետոնի, մեթանոլի, դեիոնիզացված ջրի և իզոպրոպանոլի պահպանման և կիրառման համար: Կաթոցային շէրի ծավալը՝ 30 մլ: Կաթոցային շէրը պետք է նախատեսված լինեն ացետոնի, մեթանոլի և պրոպանոլի համար: Քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկուն նյութից պատրաստված: Հերմետիկ փակման հնարավորություն: 8. Օպտիկական անձեռոցիկների փաթեթ - 1 տուփ 25 թերթ յուրաքանչյուր փաթեթում, ընդհանուր քանակը՝ 5 փաթեթ 1 տուփում: Յուրաքանչյուր թերթի չափերը՝ 124x73 մմ: Փոշի չհավաքող անձեռոցիկներ նախատեսված օպտիկական տարրերի մաքրման համար: Համատեղելիություն՝ ոսպնյակների, հայելիների և այլ նուրբ օպտիկական մակերեսների հետ: Չպետք է թողնի քերծվածքներ կամ մանրաթելային մնացորդներ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТИКАСОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦДЦПЗР-26/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
16			