

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Խինգջառ փլեյգրաունդ	Վենժոու Խինգջառ փլեյգրաունդ ԿՈ	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 6000x5200x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Սղարանի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն համապատասխանաբար` 900 և 1500մմ: Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային եմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է բաղկացած լինի չորս կողերից` առնվազն 780x850մմ և 750x860մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն</p> <p>Նրբատախտակից` առնվազն 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից` առնվազն 900x1000մմ և 850x860մմ

չափսերով, պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով, հաստությունը առնվազն 9 մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները պետք է միմյանց միացված լինեն՝ օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը պետք է լինի առնվազն $1500 * 1500 * 900$ մմ: Սղարանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ առնվազն $490 * 1800$ մմ չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը պետք է ծավլի 60 մմ -ից ոչ ավելի թեքության շառավղով: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 1000 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 320 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 1760 մմ երկարությամբ և առնվազն 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ -ով: սղարանի ընդհանուր չափերը $530 * 1400 * 1000$ մմ -ից ոչ պակաս պետք է լինեն: Սղարանը (1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ, առնվազն $480 * 3000$ մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը պետք է ծավլի 60 մմ -ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև 85 մմ -ից ոչ պակաս խորության վրա: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 2200 մմ երկարությամբ սահելու հատված և առնվազն 430 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r = 450$ մմ: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի՝ - ճաղերից - 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն $900*785*1710$ մմ (+-20 մմ): Սանդուղքի բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն $32*2$ մմ չափսերով և առնվազն 1500 մ երկարությամբ մետաղյա խողովակից:

		Առնվազն 18 մմ հաստությամբ խոնավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը պետք է պարունակեն առնվազն մեկ դեկորատիվ, առնվազն 60*380 մմ չափսերով օվալաձև անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 750*1600 մմ: 150*610 մմ-ից ոչ ավելի չափերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Հիմքերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, պետք է տեղադրվի առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ ուղղահայաց կողմը առնվազն 65*600 մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից, բարձր ջերմակայունությամբ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УФЛУЗ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3			